

浙江环氧地坪 壹扬地坪 环氧地坪施工公司

产品名称	浙江环氧地坪 壹扬地坪 环氧地坪施工公司
公司名称	苏州壹扬地坪材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	苏州市姑苏区阊胥路444号金阊大厦405号
联系电话	13451567883

产品详情

水性环氧地坪的适用场所及地坪特点:

适用场所: 要求防尘, 美观, 环保与通风不良的施工场所, 如医院, 食品厂, 乳品厂和化妆厂, 特别适用于一楼, 地下停车库等潮湿, 低温环境中施工。

地坪特点:

- 1、低VOC, 环氧自流平施工, 水溶性涂料, 环保无毒。
- 2、哑光效果, 耐磨性能一般。
- 3、受低温, 温度影响小。
- 4、造价偏高, 环氧防腐地坪, 需订单生产。
- 5、能在一般潮湿环境中施工。

环氧地坪施工注意:

环氧地坪剥离及破坏预防方法:

- 1)选择适当底漆系统, 并进行小面积试验底漆附着力;
- 2)选择适当环氧系统及工艺施作, 浙江环氧地坪, 以增强耐冲击性;
- 3)油污面积须先清洗, 整理干净后, 方可施工;

4)地下水压过高，应改用水性底漆或先施作断水层，涂布后隔天再进行下一道工序。

环氧地坪广泛用于电子厂、机械制造厂、五金厂、制药厂、汽车厂、航天机地、实验室、办公室、超级市场、造纸厂、化工厂、塑料加工厂、纺织厂、烟草厂、糖果厂、酿酒厂、饮料厂、肉联加工厂、停车场等表面涂装。已被国内众多的厂家所接受和使用。

环氧树脂是分子结构中含有两个以上环氧基团且能交联的一类合成树脂。环氧基团是由一个氧原子和两个碳原子组成的环，即-C-C-/O，具有高度的活泼性，环氧地坪施工公司，使环氧树脂能够与多种类型的固化剂产生交联反应，形成三维网状结构的高聚物。环氧树脂的性能与分子量有重要关系:低分子量环氧树脂的硬度高，脆性大，冲击强度不高;线型环氧树脂附着力强，抗水性差，多用挥发型涂料;中分子量环氧树脂硬度，柔韧性适中。

浙江环氧地坪-壹扬地坪-环氧地坪施工公司由苏州壹扬地坪材料有限公司提供。苏州壹扬地坪材料有限公司(www.szyzzzs.tz1288.com)拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快!同时本公司(www.hydisg.com)还是从事环氧地坪，环氧地坪漆，环氧地坪涂料的厂家，欢迎来电咨询。