

桥架生产厂 南京弘一电器 南通桥架

产品名称	桥架生产厂 南京弘一电器 南通桥架
公司名称	南京弘一电器设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	南京市江宁区谷里工业园安康路负6号
联系电话	13851818359

产品详情

母线槽，是由铜、铝母线柱构成的一种封闭的金属装置，用来为分散系统各个元件分配较大功率。在户内低压的电力输送干线工程项目中已越来越多地代替了电线电缆。在国外的发达国家，及我国的香港、等已普及。在我国的广东广州，铝合金桥架规格，凡12层以上楼宇配电房出线，即引至楼层的主干线90%以上使用母线槽；630KVA变压器至配电柜要使用母线槽。

当电缆桥架在室内安装时，为保证桥架平直美观，整齐一致，它的水平方向载荷形变一般应控制在4.0mm以内。根据所选取的电缆桥架宽度和所要求的桥架水平方向载荷形变的大小，查对相应结构形式的桥架载荷特性曲线，当不能满足形变要求时，可以适当增大桥架侧高或者减小支撑间距，以便满足要求。电缆桥架是用薄钢板冲压而成。其承载能力具有一定的限度。否则将会因桥架超载而产生严重形变。影响桥架的美观和电缆的安全运行。通常电缆桥架的承载能力是用电缆桥架的载荷特性曲线表示的。由载荷曲线图可以看出，电缆桥架的载荷能力的大小是一个与桥架规格和支撑距离有关的量。对应于同一支撑距离和弯凸变形量。侧面高度大的桥架承载能力大，南通桥架，高度小的桥架承载能力小。另外当载荷能力划、相同时，对于同一规格的电缆桥架。支撑距离小的比支撑距离大的弯曲变形量小。一般情况下电缆桥架每隔1.5~2.0m安装一组支撑架。

玻璃钢管箱生产质量要求介绍

我公司自成立以来，经过多年的努力，在玻璃钢制品行业中取得了显著的成绩。玻璃钢管箱是我公司的主要产品之一，结合多年的玻璃钢管箱生产经验，我公司简单总结了以下玻璃钢管箱的生产技术要求，仅供参考。

首先，在设计玻璃钢管箱时要从外观质量、性能等各个方面考虑。我们共同了解下。

1、玻璃钢管箱的外观质量

玻璃钢管箱外型要求平直，无明显歪斜，两端断面垂直；内外表面平整光滑、色泽均匀，桥架生产厂家，不得有污染、起皱、裂纹、颗粒、流胶、树脂剥落、纤维外露、表面发粘等缺陷。

2、玻璃钢管箱环境适应性能

在玻璃钢管箱环境适应性能方面的设计要求，要达到低温抗冲击性能、耐湿热性能、耐湿热性能等，从而使玻璃钢制品的优势完全展现。

桥架生产厂-南京弘一电器(在线咨询)-南通桥架由南京弘一电器设备有限公司提供。南京弘一电器设备有限公司(www.njhydq.com)有实力，信誉好，在江苏南京的低压开关柜等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将促进南京弘一电器和您携手步入辉煌，共创美好未来！