

# 食品干燥设备 临朐金龙烘干 食品干燥设备价格

|      |                          |
|------|--------------------------|
| 产品名称 | 食品干燥设备 临朐金龙烘干 食品干燥设备价格   |
| 公司名称 | 临朐县金龙烘干设备有限公司            |
| 价格   | 面议                       |
| 规格参数 |                          |
| 公司地址 | 临朐县冶源镇付家李召村              |
| 联系电话 | 0536-3110568 13963997678 |

## 产品详情

### 燃气热风炉金龙烘干

有关燃气锅炉在检修、点火运行、灭火、停炉等一些运行措施：

一、燃气锅炉检修后，应按运行规程的要求对燃气锅炉主保护装置进行传动试验，确保主保护动作正确。

二、燃气锅炉点火过程中，燃油压力、燃油温度、雾化蒸汽压力、雾化蒸汽温度等参数必须满足运行规程要求，就地观察油枪着火良好，火检返回正常，禁止短接火检信号强行投入油枪运行。当单支油枪流量大于0.65kg/s时，应立即退出此油枪运行。

三、锅炉点火后注意观察炉膛烟温、主蒸汽温度、主蒸汽压力的上升情况，遇锅炉点火后烟温上升速率明显偏慢或烟温不上升要立即去就地检查油枪的着火情况，食品干燥设备生产厂家，如果发现燃油进入炉膛后未着火，紧急停炉，重新对炉膛进行通风吹扫，未经锅炉通风严禁投入油枪运行。锅炉结构按常压设计，顶部设有通大气孔，锅炉在常压下工作，远离炸危险。

四、磨煤机启动后注意检查煤火检是否正常返回，磨出口煤粉管线温度大于70 才允许增加给煤量(三台磨运行启动第四台磨煤机时，磨出口煤粉管线温度大于80 才允许增加给煤量，防止炉膛剧烈振动)。给煤量增加到5.0kg/s以上时方可全停本排油枪。

五、燃气锅炉运行中，“黑炉膛”、“主燃料失去保护”必须按运行规程的要求投入运行。遇保护装置本身出现故障需暂时退出运行时，须主管经理或总工程师批准方可执行。二真空干燥箱的特点：被干燥的物料能在较低的温度下得到较快的干燥速度，热量充分利用。“黑炉膛”、“主燃料失去保护”装置退出运行期间，值班员要重点监视炉膛负压、氧量、主蒸汽温度、主蒸汽压力等参数，并通过工业电视监视炉膛的着火情况，如果发现炉膛灭火，紧急停炉。

六、燃气锅炉正常运行中，燃油系统及油枪备用状态良好，发现锅炉燃烧不稳定立即投油助燃。

七、燃气锅炉灭火后，未经锅炉通风严禁投入油枪运行。

八、确认燃气锅炉已经灭火，MFT未动作时，紧急停炉，并检查确认两台一次风机、4台磨煤机、16只油枪已停止运行。

九、燃气锅炉跳闸或正常停运后要立即进行炉膛通风吹扫，将炉内未燃尽的煤粉和可燃性气体及时抽走。并及时关闭锅炉供、回油手动总门，防止油枪向炉内泄漏燃油。

十、燃气锅炉停炉后禁止向炉膛内吹扫油枪和磨煤机排煤粉。

## 木托盘热处理设备金龙烘干

木材干燥设备=烘炉?

木材干燥设备要实现对木材的强制干燥，必须具备三个基本功能：加热、调湿和通风。加热功能不言而喻；调湿（喷蒸汽或雾化水）用于保障干燥某些阶段所需的高湿度环境，防止木材开裂、变形等；通风设备必须保证湿热空气均匀地穿过材堆的各个部位，使干燥后的木材含水率均匀。简易的木材“烘炉”一般以热炉气直接或间接加热，难以组织合理的气流循环，湿度难以调节或无法调节，用这种简易设备获得好的干燥效果是非常困难的。据估计，目前中国的干燥设备厂家约有500多家，年销售额超过30亿元。

JLM型干燥机由热风炉、热风风网、循环风网、排湿风网、房体、小车、盘子和控制系统组成，整体由六段相同的结构构成，食品干燥设备价格，每段可分别控温控湿。

1、热风炉是间接加热空气的燃煤热风炉，出口温度可稳定在设定温度偏差不超过10 的范围内。

2、排湿风网包括两个排湿风机和排湿风管，排湿风管与循环风管连接处均有阀门控制，当隧道内循环风的湿度超过设定值50%~70%可调)时，电动阀自动开启排湿，湿度低于设定值(20%~50%可调)时，排湿风关闭，阀门关闭，停止排湿。

3、热风风网由两侧的热风风管组成，与循环风网连接处均有阀门控制，可通过控制热风阀门和排湿阀门的开度，实现六段不同的温湿度，保证干燥机内温度不超过65 ，湿度不超过70%，既提高了烘干效率，又保证了产品质量。两侧的热风阀门，食品干燥设备哪个牌子好，排湿阀门按照设定时间交替开闭，同时循环风机正反向相应变换，从而实现热风由上而下和由下而上交替烘干产品，保证了红枣在静态条件下上下颜色、成熟度一致。多波段自动控温、高温报警、加湿、排潮、定时开关机，适合木材二次烘干，平衡木材含水率。烘车上下层的红枣颜色、含水量一致。

4、6个独立的烘干段可根据不同红枣的要求，调节各阀门开度达到不同温湿度，食品干燥设备，实现不同的烘干工艺。采用PLC控制，六段各有独立的温湿度传感器，采集数据进行自动分析，根据预设值自动调节各阀门开度，温度精度可达 $\pm 0.3$  ，湿度精度可达 $\pm 2\%$ 。 5、采用触摸屏界面操作，操作简单，自动形成温湿度变化曲线。3、监测系统监测系统的功能在于保证燃烧器安全、稳定的运行，其主要部件有火焰监测器、压力监测器、温度监测器(如下图)等。六段各设取样口，便于技术员取样观察。

食品干燥设备-临朐金龙烘干-食品干燥设备价格由临朐县金龙烘干设备有限公司提供。临朐县金龙烘干设备有限公司(www.jinlonghonggan.com)是从事“木材烘干设备、木材干燥设备”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供高质量的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：刘忠锡。功能齐全：可任意设定当前时间、报警温度、水温上限温度、水温下限温度、循环泵开启温度、循环泵关闭温度、锅炉开关机时间(可分4个时间段)等运行参数。同时本公司(www.sd-

wlwk.com ) 还是从事食品烘干机，食品烘干设备，食品干燥设备的厂家，欢迎来电咨询。