

# 苏州银发脚手架 钢管脚手架搭设 苏州钢管脚手架

产品名称	苏州银发脚手架 钢管脚手架搭设 苏州钢管脚手架
公司名称	姑苏区银发不锈钢制品经营部
价格	面议
规格参数	
公司地址	苏州平江区东环路1645号
联系电话	13306207885 13306207885

## 产品详情

### 外脚手架施工安全技术要求

各杆的间距、接头位置、垂直度、水平偏差等均应符合规范要求。搭设时有适时校正立杆的垂直度与横杆的水平，立杆的垂直偏差应不大于 $1/400$ ，且全高偏斜不大于100mm，钢管脚手架搭拆施工，同一排横杆的水平偏差应不大于 $1/3000$ ，且不大于50mm，钢管脚手架搭设，立杆与大小横杆的接头要注意错开1.5米以上，且接头不得在同一步架内。

不同类型的工程施工选用不同用途的脚手架和模板支架。目前，桥梁支撑架使用碗扣脚手架的居多，苏州钢管脚手架，也有使用门式脚手架的。主体结构施工落地脚手架使用扣件脚手架的居多，脚手架立杆的纵距一般为1.2~1.8m；横距一般为0.9~1.5m。

### 适应性

- 1)构筑各种形式的脚手架、模板和其它支撑架；
- 2)组装井字架；
- 3)搭设坡道、工棚、看台及其它临时构筑物，
- 4)作其它种脚手架的辅助，加强杆件；

### 搭设要求

钢管扣件脚手架搭设中应注意地基平整坚实，设置底座和垫板，钢管脚手架租赁，并有可靠的排水措施，防止积水浸泡地基。

不同类型的工程施工选用不同用途的脚手架和模板支架。目前，桥梁支撑架使用碗扣脚手架的居多，也有使用门式脚手架的。主体结构施工落地脚手架使用扣件脚手架的居多，脚手架立杆的纵距一般为1.2~1.8m；横距一般为0.9~1.5m。

易于加工：主构件用 48×3.5、Q235B焊接钢管，制造工艺简单，成本适中，可直接对现有扣件式脚手架进行加工改造，不需要复杂的加工设备。

苏州银发脚手架(图)-钢管脚手架搭设-苏州钢管脚手架由姑苏区银发不锈钢制品经营部提供。“ 不锈钢制品,建筑材料零售,脚手架出租服务 ” 就选姑苏区银发不锈钢制品经营部（[www.szyfjsj.cn](http://www.szyfjsj.cn)），公司位于：苏州平江区东环路1645号，多年来，银发脚手架坚持为客户提供好的服务，联系人：胡先生。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。银发脚手架期待成为您的长期合作伙伴！