

# 排贴背胶厂家 中山背胶 鑫昊源LOGO背胶

产品名称	排贴背胶厂家 中山背胶 鑫昊源LOGO背胶
公司名称	深圳市鑫昊源科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	深圳市宝安区松岗街道朗下社区葫芦路8号1楼
联系电话	15338850941

## 产品详情

### 背胶质量测试关键,背胶的粘性的方法

背胶质量测试关键背胶的粘性的方法很关键，我们一定要了解清楚，这样才能使背胶的应用效果更好，我们应该重点了解的背胶质量测试关键。背胶是使用压敏胶粘带，它规定了背胶的产品分类、技术要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运输、贮存。是使用双向拉伸聚薄膜为基材，在基材一面均匀地涂布一层压敏型胶粘剂的胶带。初粘性是测试胶带初始粘住被粘物的能力的大小，大致方法是用国标的钢球在倾斜成45度角的胶带上自然滚下，依次增大钢球的大小，其能黏住的钢球越大，初粘就越大。还要看胶带的持粘性，即在胶带完全黏住物体后，粘性的持续能力。此外，还要注意背胶产品的剥离力测试，用标准宽度的胶带黏住特定钢板，然后用机器手将胶带从钢板上撕开胶带，机械手稳定的力则反映剥离力的大小，保障胶带的正常使用。

### 背胶的粘合原理背胶之所以能粘合物品

背胶的粘合原理背胶之所以能粘合物品，主要是胶黏剂的作用，粘着剂是涂在薄膜之上，具有一定的粘性，通过背胶的粘结，能够让几个原本不相连的物品粘合在一块，早期粘合剂是由橡胶制成的，随着工艺的改进，现在是由各种聚合物构成，让本身的分子和想要粘结的分子之间形成一个连接，这个连接能够让物体之间的分子紧紧合在一起，以起到粘合的作用。背胶厂家表示不同种类的产品，有着不同的结构和制作工艺，但是原理上都是一样的，因为粘性是影响使用性能的关键，我们在选购的时候也要多加关注，才能选购到合适的背胶。

## LOGO背胶的工艺印刷方式

小幅面的多拼版结构，并且需模切、覆膜、烫金的商标、标签产品，适合于采用凸版LOGO背胶标签印刷机印刷。该类机具有胶、凸两种印刷机的匀墨与印刷机构汇集一机的特点，采用的材料是卷筒式LOGO背胶纸，可一次实现多色印刷并可完成烫箔、覆膜、模切、收卷边角料和分切等工序。

该机可使用金属版和树脂版印刷，由于采用积木式结构，可根据印件特点灵活方便地增减某功能部件。该机的输纸结构和收纸结构与印刷机基本相似，所不同是在整个行进过程中，增设了可控制纸张步进印刷的机构，该机构要求有严格的时间控制和定位控制，以保证套印的准确。对印刷墨层要求厚实的产品，则可采用丝网印刷机印刷，其印刷墨色鲜艳，色彩亮度高，是海报、大面积商标的理想印刷工艺方式。

。