

变径管，皮管接头，水泵接头，变径接头，管件接头

产品名称	变径管，皮管接头，水泵接头，变径接头，管件接头
公司名称	斗门区井岸镇雷力机械五金部
价格	5.00/件
规格参数	材质:铁管 管厚:1-5 (mm) 重量:0.1-5 (kg)
公司地址	斗门区井岸镇新围农场
联系电话	86 0756 5152306/0755-25110448 013434208690

产品详情

材质	铁管	管厚	1-5 (mm)
重量	0.1-5 (kg)	壁厚	1-5MM
产地	广东珠海	等级	A
品牌	雷力	特殊功能	耐高压

变径管特别用途：作为软管或硬管的中间接头；水泵出水口接头；注塑机连管接头；各类高温高压连管接头。变径管质材：铁管变径管特点：接口吻密，稳紧；坚固，耐损。耐高温高压，不会断裂或爆裂；外内表层镀锌, 不生锈。

我们生产各类规格的变径管,外口径适用于接内径为1/2寸(13mm) - 6寸(152mm)范围的硬管和软管。

我们也可以根据客户要求订做。

产品代号	公称直径		每寸牙数	变径口外径(d)	
	in	螺纹外径mm		in	in
----lp---					
p-13-13	1/2"	20.956	14	1/2"	12.70
p-13-13 *	1/2"	-----	-----	1/2"	12.70
p-19-19	3/4"	26.442	14	3/4"	19.05
p-19-19 *	3/4"	-----	-----	3/4"	19.05
p-25-19	1"	33.250	11	3/4"	19.05
p-25-25	1"	33.250	11	1"	25.40
p-25-25 *	1"	-----	-----	1"	25.40
p-32-32	1 1/4"	41.912	11	1 1/4"	31.75
p-32-25	1 1/4"	41.912	11	1"	25.40

p-32-32 *	1¼"	-----	-----	1¼"	31.75
p-38-38	1½"	47.805	11	1½"	38.10
p-38-32	1½"	47.805	11	1¼"	31.75
p-38-38 *	1½"	-----	-----	1½"	38.10
p-51-51	2"	59.616	11	2"	50.08
p-51-38	2"	59.616	11	1½"	38.10
p-51-51 *	2"	-----	-----	2"	50.08
p-63-63	2½"	75.187	11	2½"	63.50
p-63-63 *	2½"	-----	-----	2½"	63.50
p-76-76	3"	87.887	11	3"	76.20
p-76-76 *	3"	-----	-----	3"	76.20
p-76-63	3"	87.887	11	2½"	63.50
p-102-102	4"	113.034	11	4"	101.60
p-102- *	4"	-----	-----	4"	101.60
p-127-127	5"	138.435	11	5"	127.00
p-152-152	6"	163.836	11	6"	152.40

注: (*)号为双头接软管.

螺紋外径为圆柱管螺紋.

--	--	--	--	--	--

