

振动压路机 双钢轮压路机 小座驾压路机 选路安小型压路机

| | |
|------|--|
| 产品名称 | 振动压路机 双钢轮压路机 小座驾压路机 选路安小型压路机 |
| 公司名称 | 济宁路安机械有限公司 |
| 价格 | 16600.00/台 |
| 规格参数 | 发动机型号:CF178F 振动方式:电磁离合 钢轮尺寸:前轮 530 × 700 |
| 公司地址 | 山东省济宁市任城区美恒济宁国际汽车博览城国际重卡机械城C1-103 |
| 联系电话 | 18553732386 |

产品详情

驾驶式压路机

【产品型号】：LA-JS700

【主要特点】：常柴发动机 高效耐用 性能优越 易操作 转向灵活

【适用范围】：沥青路面铺垫压实 沟槽回填、地基压实 路面修补 草坪压实等

产品配置参数:

| | |
|-------|---------------------------|
| 产品型号 | LA-JS700 |
| 发动机型号 | CF178F |
| 功率 | 4.0KW |
| 振动频率 | 75HZ |
| 振动方式 | 电磁离合 |
| 驱动方式 | 液压泵.无级变速 |
| 钢轮尺寸 | 前轮 530 × 700,后轮 500 × 500 |
| 激振力 | 35KN |
| 外形尺寸 | 1850 × 860 × 1050 |

| | |
|------|-------|
| 爬坡能力 | 30% |
| 工作重量 | 720kg |

产品性能：

主要用于沟渠基础，道路，体育场地的压实整平，也可用于压实沥青表面的作业，性能优越，操作方便，经久耐用。

- 1、HONDA动力、常发动动力，品质保证、性能优越、容易启动。
- 2、主轴轴承选用日本NSK高精度带座调心球轴承，确保设备整体性能完好、
- 3、双向液压行走，作业半径小、操作简便，转动灵活。
- 4、表面进行喷塑处理，美观大方、防锈耐腐蚀。

济宁路安机械告诉你小型压路机初次试用期间要注意什么双钢轮压路机

小型压路机初次试用期间要注意什么振动双钢轮压路机

由于小型压路机涉及各种机械部件，因此在使用的期间要格外的注意各部件的使用。尤其是对于刚刚投入使用的小型压路机来说，需要注意的事项就更多了，下面让我们一起来看看。

注意一、初次使用双钢轮压路机小型压路机，由于它的各个零件都是新的，因此摩擦面都还比较的粗糙表面的承压能力也不是很稳定，因此在刚开始使用小型压路机进行作业的时候，要注意控制作业的时间和强度，否则一旦出现超负荷作业的情况，很容易使得各个新部件损坏。

注意二、刚使用的小型压路机由于都是刚刚装配的，双钢轮振动压路机，因此各部件之间的润滑都比较欠缺，这对小型压路机的使用也会造成很大的影响，严重时甚至会导致有些零件表面出现擦伤，因此在使用之前一定要在滚动磨合比较多的地方涂上适量的润滑油。

注意四、各部件容易出现松动。由于部件都是刚刚装配的之前也没有正常的投入使用过。一旦投入使用过程中受到冲击或者受热等影响，很容易使得原本还比较紧固的部件出现松动的现象。

注意五、操控小型压路机的驾驶员对机器不够熟悉，由于是新买的机器，驾驶员之前和它也没有打过交道，因此对于它的结构和性能都比较的陌生，因此我们要求驾驶员驾驶小型压路机之前，先对小型压路机整个结构做一个观察了解。

欢迎大家致电济宁路安机械