

新天地泵业机械密封 DLB4 190机封 机封

产品名称	新天地泵业机械密封 DLB4 190机封 机封
公司名称	捷维诺（天津）实业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津滨海高新区华苑产业区（环外）海泰创新六路2号2-2-1004（注册地址）
联系电话	13302131850

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：天津市南开区依菲柯泵业销售中心

依菲柯为您详细介绍机械密封相关内容：机械密封（端面密封）是一种用来解决旋转轴与机体之间密封的装置。

按补偿机构弹性元件的运动状况，DLB8-100机封，可分为旋转式和静止式机械密封。补偿机构随轴旋转的称为旋转式机械密封；补偿机构不旋转的（安装在压盖内）称为静止式机械密封。补偿机构旋转时易产生质量不平衡，同时消耗搅拌功率，因此，旋转式密封不能用于高速；而静止式密封可用于高速。但是旋转式密封安装较方便，所以，普通的机械密封大多采用旋转式结构。

依菲柯为您详细介绍机械密封相关内容：机械密封（端面密封）是一种用来解决旋转轴与机体之间密封的装置。

机械密封典型失效原因分析：机械密封本身问题：1、镶装不到位或不平整。2、载荷系数太大或端面比

压设计不合理。3、材质选用不当。4、密封面不平。5、密封面太宽或太窄。辅助系统问题：1、工况条件复杂，但没有冲洗等辅助设施。2、冲洗管堵塞。3、冷却管结垢。

依菲柯为您详细介绍机械密封相关内容：机械密封（端面密封）是一种用来解决旋转轴与机体之间密封的装置。

不管哪种类型的机械密封，主要的特点即密封面为垂直于旋转轴线的端面，DLB4-190机封，也就是将极易泄漏的轴向密封改为不易泄漏的端面密封。所以，机械密封失效的主要形式是静、动环之间的磨损失效。动、静环端面摩擦副主要靠弹簧推力来压紧，DLB8-140机封，阻止泄漏。动、静环压得越紧越不易泄漏，机封，但其间的摩擦力也随之增大，动、静环接触端面在较大摩擦力的作用下会很快磨损，然后失效泄漏。

新天地泵业机械密封(图)-DLB4-190机封-机封由天津市南开区依菲柯泵业销售中心提供。新天地泵业机械密封(图)-DLB4-190机封-机封是天津市南开区依菲柯泵业销售中心（www.yfkby.com）升级推出的，以上图片和信息仅供参考，如了解详情,请您拨打本页面或图片上的联系电话，业务联系人：易经理。