

# EUE接箍 油管接箍 天津达利普接头加工

|      |                      |
|------|----------------------|
| 产品名称 | EUE接箍 油管接箍 天津达利普接头加工 |
| 公司名称 | 天津市达利普石油管材有限公司       |
| 价格   | 面议                   |
| 规格参数 |                      |
| 公司地址 | 天津市静海县北开发区           |
| 联系电话 | 18202511144          |

## 产品详情

油管上接箍的标准是执行API 5CT 和API 5B标准，API 5CT中有油管接箍和套管接箍的尺寸、钢级的理化性能参数，API 5B中有接箍螺纹的参数。接箍的拧接几乎都是按照上扣扭矩来控制的，也有按照J值控制，但必须达到规定的zui小扭矩，偏梯型螺纹套管的接箍拧接是要拧到三角符号的底边。

油管接箍料有批量生产的热轧无缝钢管接箍料也有滚锻的小批量接箍料（一般是批量少或者材质要求特殊）。

单项参数包括螺距、齿高、锥度、牙侧角（牙型角），油管接箍，是螺纹的基本要素。紧密距是一个综合参数，主要间接反映了螺纹作用中径的大小，当单项参数加工偏差越小、椭圆度越小，油管接箍/NUE接箍，表面粗糙度越小，油管接箍厂家，比时紧密距更能精que反映螺纹作用中径的大小，也更近似于单一中径。

一个合格的螺纹接头产品光靠检验紧密距是远远不够的，必须同时将其它单项参数也进行控制。否则反映不了螺纹真实的连接啮合质量。管子站修复螺纹只检验紧密距是一个较大的缺陷，存在严重的质量隐患。紧密距可以通过车削台肩面来保证测量值在一定范围，合格其实是一种假像。

EU油管接箍，N80油管接箍，API-5CT& 5B油管接箍

API-5B

UPTBG接箍，油管接箍，接箍料

油管接箍:

规格：1.315"-4-1/2"螺纹类型：EUE/UPTBG(加厚)，NUE/TBG(不加厚)。

套管接箍:

规格：4-1/2"-20"螺纹类型:SC（短圆扣），LTC（长圆扣），BTC（偏梯扣）。

EUE接箍-油管接箍-天津达利普接头加工(查看)由天津市达利普石油管材有限公司提供。天津市达利普石油管材有限公司（[www.dlpgg.com](http://www.dlpgg.com)）为客户提供“石油套管,短节,接箍;转换接头,接箍料,无缝钢管,钻杆。”等业务，公司拥有“达利普石油管材”等品牌，专注于钢管等行业。欢迎来电垂询，联系人：薛永振

。