

进口电磁阀（防爆型）德国GEKO

| | |
|------|---|
| 产品名称 | 进口电磁阀（防爆型）德国GEKO |
| 公司名称 | 常州盖科自动化控制设备有限公司 |
| 价格 | 500.00/件 |
| 规格参数 | 品牌:德国GEKO 型号:GKV601/GKV602 材质:不锈钢 |
| 公司地址 | 天宁区青洋北路101号3号楼1607-1611室 |
| 联系电话 | 13584344988 13685299786 |

产品详情

| | | | |
|--------|---------|----------|---------------|
| 品牌 | 德国GEKO | 型号 | GKV601/GKV602 |
| 材质 | 不锈钢 | 类型(通道位置) | 先导式 |
| 连接形式 | 板接式、分离式 | 公称通径 | 1/4G (mm) |
| 适用介质 | 空气 | 流动方向 | 换向 |
| 零部件及配件 | 配件 | 用途 | 换向 |
| 形态 | 其他 | 压力环境 | 高压 |
| 工作温度 | 高温 | 标准 | 德标 |

简述

德国geko的防爆电磁换向阀用于气动阀门开启或关闭的电控操作。符合namur连接标准，直接安装在执行器的气源接口处。同时该产品有二位三通、二位五通、单电控和双电控选择。

符合namur标准，安装简单易行

采用专用的o型圈，无须二次润滑

二位五通可直接转换成二位三通

设计的手动开关，可在断电后就地测试

电压可订做

防爆线圈德国geko

型号说明

| 类型 | 防护等级 | 防爆等级 | 阀位 | 电磁头 | 电压 | 接口 |
|-------|------|-----------|------|-----|---------|-------|
| namur | ip65 | eexdiibt4 | 2位5通 | 单 | 24v dc | g 1/4 |
| 分离式 | ip67 | eexmiit5 | 2位3通 | 双 | 220v ac | g 1/8 |
| | | | | | 110v ac | |
| | | | | | | |

参数

| | |
|------|---|
| 接口 | iso228/标准g1/4 |
| 环境温度 | -15 ~ +50 |
| 介质 | 经过处理后的压缩空气 |
| 换向时间 | 40毫秒 |
| 安装 | 符合namur标准和vdi/vde3845的双孔 |
| 标准电压 | 24v dc , 24v ac50hz , 110v ac50hz , 220v ac50hz |
| 电压偏差 | ± 10% |
| 功耗 | 标准线圈：ac启动功率va，稳定功率.va（热态），dc2.6w（热态），3w（冷态） |
| 工作方式 | 100%ed（db），连续操作 |
| 防护等级 | ip65带符合din40050的正确安装边接器 |
| 电气连接 | pg9连接 |