

进口电子式调节阀 多种材质，任选

产品名称	进口电子式调节阀 多种材质，任选
公司名称	常州盖科自动化控制设备有限公司
价格	500.00/件
规格参数	型号:GK11- 材质:多种材质，任选 品牌:德国GEKO
公司地址	天宁区青洋北路101号3号楼1607-1611室
联系电话	13584344988 13685299786

产品详情

型号	GK11-	材质	多种材质，任选
品牌	德国GEKO	连接形式	多种连接，任选
公称通径	任选 (mm)	适用介质	水、油、气
压力环境	高、中、低压	工作温度	低、常、高温
流动方向	单、双、换向	驱动方式	电子
零部件及配件	阀体	形态	柱塞式
类型(通道位置)	二通式	标准	德标
密封形式	硬密封型		

气动薄膜调节阀 欧洲品质

简述

geko气动薄膜调节阀有标准型、调节切断型、波纹管密封型、夹套保温型可供选择，外观结构紧凑，重量轻、动作灵敏、压降损失小、流量特性精确，被广泛运用于石油、化工、造纸、电力、冶金等行业。

结构紧凑，部件小，容易维护

品种齐全，选择多，适用多种介质

调节性能优异，流量系数精确

套筒结构可适用大压差

波纹管结构完全杜绝了介质外泄，使用寿命长

型号编制表

gkv-

驱动方式	作用形式	出厂状态	控制方式	结构形式	阀体材质	密封材质	阀芯材质	连接方式
1气动	1单作用	1常开	a开关型	10单座	e铸铁	p ptfe	s合金	1法兰
2气动+手轮	0空格	2常闭	b调节型	11双座	b 316	s合金	b 316	0其它
0特殊要求		0特殊	c职能型	12套筒	c 304	0其它	c 304	
			0其它	13三通	d碳钢		0其它	
				14角型	0其它			
				0其它				

参数

空气驱动	压缩空气5-7bar(可带手轮)
电驱动	dc24v、ac220v、ac380v
公称通径	20 ~ 200mm
公称压力	1.6 ~ 6.3mpa
适用温度	-29 ~ +425
连接方式	法兰
阀结构	单座、双座、套筒、三通、角型
阀体材质	铸铁、316、304、碳钢
阀芯材质	合金、316、304
密封材质	ptfe、合金
适用介质	气体、水及油类等
可选附件	限位开关、定位器、电磁阀、减压阀

外型尺寸

, , th="240" op, , t,>

法兰

&, , lt;, /span>

阀结构	单座、双座、套筒、三通、角型
阀体材质	铸铁、316、304、碳钢
阀芯材质	合金、316、304
密封材质	ptfe、合金
适用介质	气体、水及油类等
可选附件	限位开关、定位器、电磁阀、减压阀

外型尺寸