

# 进口卫生级蝶阀 德国GEKO

|      |                                |
|------|--------------------------------|
| 产品名称 | 进口卫生级蝶阀 德国GEKO                 |
| 公司名称 | 常州盖科自动化控制设备有限公司                |
| 价格   | 500.00/件                       |
| 规格参数 | 品牌:德国GEKO<br>型号:GKV-<br>材质:不锈钢 |
| 公司地址 | 天宁区青洋北路101号3号楼1607-1611室       |
| 联系电话 | 13584344988 13685299786        |

## 产品详情

|      |        |          |           |
|------|--------|----------|-----------|
| 品牌   | 德国GEKO | 型号       | GKV-      |
| 材质   | 不锈钢    | 连接形式     | 多种连接方式，任选 |
| 结构形式 | 多种结构任选 | 适用介质     | 水、油、气     |
| 压力环境 | 高、中、低压 | 工作温度     | 低、常、高温    |
| 标准   | 德标     | 流动方向     | 单、双、换向    |
| 驱动方式 | 手、点、气动 | 零部件及配件   | 阀体        |
| 用途   | 疏水     | 类型(通道位置) | 二通式       |

geko提供dn50~dn600复合式特种蝶阀，其阀座、阀板表面均包覆ptfe或pa，这种蝶阀既具有普通蝶阀的机械强度，又能发挥ptfe、pa耐强化学介质的特性，广泛应用于石油化工、制药厂、精细化工行业等特种业里最困难的工资环境中，该产品工作温度高，从-30 ~150 都能够应用自如，而且ptfe特有的低摩擦系数，使蝶阀具有更长的工作做寿命，就是蝶阀频繁开关也有所不惧。是您解决难题的优先选择对象。

包覆ptfe蝶阀1、阀座、阀板表面接触工作介质的部分均包覆ptfe。2、工作温度：-30 ~150 3、工作压力：0~4.6mpa4、适用介质：ptfe化学性能稳定，适用于石油化工、制药、海洋、食品、热电等行业，适用于所的强酸、强碱、强氧化剂类等腐蚀性介质。5、法兰连接标准：同gekoc系列(2-24")蝶阀