

# 进口导阀型隔膜式减压阀 德国GEKO

产品名称	进口导阀型隔膜式减压阀 德国GEKO
公司名称	常州盖科自动化控制设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:德国GEKO 材质:多种材质，任选 型号:GKDP17/17G
公司地址	天宁区青洋北路101号3号楼1607-1611室
联系电话	13584344988 13685299786

## 产品详情

品牌	德国GEKO	材质	多种材质，任选
型号	GKDP17/17G	连接形式	多种连接，任选
适用介质	水、油、气	公称通径	任选（mm）
结构形式	多种结构，任选	压力环境	高、常、低压
工作温度	高、常、低温	标准	德标
流动方向	单、双、换，任选	驱动方式	手、电、气等

dp17导阀型隔膜式减压阀

### 导阀型隔膜式减压阀

产品型号：dp17/dp17g

### dp17导阀型隔膜式减压阀

结构特点和用处：dp17/dp17g导阀型隔膜式减压阀在普通减压阀的基础上做了很大的改进。膜片采用了新型材料，并大大加工了工作面积，因此阀门上游压力或下游负荷细微的变化都能及时准确的反馈到主阀膜片，来调节主阀的开度，确保下游压力的稳定。本产品的另一个突出的特点为：同一个阀体上可安装和互换多个导阀在稳压的同时，实现温度控制、上游压力的控制、远程的开关控制等。

### 性能指标：

	灰色区域：示 f:dp17g最高工
--	----------------------

### 主要技术参数：

公称压力	pn25
------	------

pma最高允许压力	25bar g @ 120
tma最高允许温度	232
tmi最低允许温度	-10
pmo最大工作压力*	17bar g
tmo最大工作温度	dp17232
	dp17g120
tmio最低工作温度	0
出口压力范围(barg)	0.2-1.7
最高冷态测试压力	38bar g

主要零件材料：	零件名称	零件材料
	阀体 阀盖	wcb
	阀座	2cr13
	阀瓣	2cr13
	阀杆	2cr13
	膜片	316
	调节弹簧	60si2mn
	主阀弹簧	50crva

流量系数(cv)：	dn	15	20	25	32	40	50
	cv	2.5	5.5	8.1	12.0	17.0	28.0

连接尺寸：	dn	rc	l	h1	h	d
	15	1/2	147	221	133	185
	20	3/4	154	224	136	185
	25	1	160	235	145	207
	32	1-1/4	180	236	156	207
	40	1-1/2	200	238	176	255
	50	2	230	246	183	255