

全自动冻肉切丁机厂家 诸城诚品机械 重庆全自动冻肉切丁机

产品名称	全自动冻肉切丁机厂家 诸城诚品机械 重庆全自动冻肉切丁机
公司名称	诸城市诚品机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省诸城市龙都街道大七吉工业园
联系电话	13854406333

产品详情

设备使用注意事项：工作都必须再切断电源后进行。每次使用后必须对机器进行清洗，尤其是物料通过的地方和通道。每次使用后，应细心检查所有的切割刀具是否有损坏或磨钝，检查梳子刀口是否正常或损坏。每周拆卸一次圆盘切丝组合刀具和横切断组合刀具（拆卸时要小心谨慎，全自动冻肉切丁机厂家，使用专业工具，以免伤手），并进行适当清洗。当从新装配时，需用无味的食用油进行保养，安装前必须在切丝轴和切断轴上涂抹食物油，以保证其拆卸方便。

每两周给齿轮和链条注油一次。

商用全自动肉类切丁机

切丁机可以加工多种食品，是一台多功能设备，可以加工冻肉，鲜肉、腊肉、带骨禽制品、鱼产品、豆制品、奶酪等等。切丁机工作效率gao、运转平稳、噪音低、故障率低、易于清洁、安全可靠。工作时，推料拨盘带动被切物体高速旋转，利用物体离心力，借助切片刀（立刀）将被切物体切成片状，然后经过圆盘切丝刀切成条状，并将被切物料送入横切断刀口，由横切断刀口切成所需要的立方体或长方体。预压力设计，保证在切割过程中肉丁块状均匀。切丁机整切割厚度旋钮，使肉料推杆进行推进速度变化，以达到不同的切割厚度要求。主要特点：

- 1.调整切割厚度旋钮，使肉料推杆进行推进速度变化，以达到不同的切割厚度要求。
- 2.调整预压力旋钮，可保证产品在切割过程中始终如一。
- 3.调整肉料推杆为步进运动，采用单刃切割时可zui大限度地减少在切割过程中对产品的挤压。
- 4.切割槽一侧采用活动侧压机构，方便加料，提高工作效率。

技术参数：切丁机型号 生产能力(kg/h) 切割槽尺寸mm 功率kw 切割栅尺寸mm

外形尺寸mm 重量kg

QD-350 500-600 84 × 84 × 350 1.5

5, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 16, 20, 重庆全自动冻肉切丁机, 27 1480*800*980 500

QD-550 700-900 120 × 120 × 550 2.25

5, 6, 7, 8, 9, 12, 16, 24, 30 1940*980*1100 700全自动冻肉切丁机

设备特点：

切丁、切丝机结构紧凑，采用优化卫生设计，

机壳，切割刀栅均采用不锈钢材料制成，

切刀采用双刃切削，全自动冻肉切丁机参数，工作效率gao，

切割的肉丁规格小4mm，大27mm。

调整厚度切割旋钮，全自动冻肉切丁机规格，可对推杆进行无级调速，以满足不同切割厚度的要求。

采用了预压力设计，保证在切割过程中肉丁块状均匀。

单刃切割时，肉料推杆作步进运动，保证切割尺寸正确。

全自动冻肉切丁机厂家-诸城诚品机械-重庆全自动冻肉切丁机由诸城市诚品机械有限公司提供。诸城市诚品机械有限公司（www.sdcpx.com）位于山东省诸城市龙都街道大七吉工业园。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前诸城诚品机械在果蔬加工设备中享有良好的声誉。诸城诚品机械取得商盟认证，我们的服务和管理水平也达到了一个新的高度。诸城诚品机械全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。同时本公司（www.fzsfj.com）还是从事隧道式风干机，翻转式风干机，风干机流水线的厂家，欢迎来电咨询。