

# 君盛祥和公司 全钢中央实验台生产厂家 全钢中央实验台

产品名称	君盛祥和公司 全钢中央实验台生产厂家 全钢中央实验台
公司名称	北京君盛祥和科技发展有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	北京市通州区中关村科技园区通州园金桥科技产业基地环科中路17号26幢1至3层102-G010
联系电话	13717564799 13717564799

## 产品详情

### 试验台台面的分类

按实验台的功能作用可分为：化学实验台面：防强酸、强碱、耐高温;耐98%的硫酸;如实芯理化板。物理实验台面：防静电、耐温、抗滑、稳定强;耐28%的硫酸，全钢中央实验台生产厂家，表面材质为防火板。

生物实验台面：防水、防止细菌密度强;表面材质为不锈钢板。

按照台面材质可分为理化板、环氧树脂板、大理石板和陶瓷板。理化板不能直接接触光焰，对65%铬酸、氢酸有轻微疵点，对98%硫酸有疵点;

北京君盛祥和科技发展有限公司以诚信为首，服务至上为宗旨。公司生产、销售中央实验台，公司拥有强大的销售团队和经营理念。想要了解更多信息，赶快拨打图片上的热线电话！

### 中央实验台材质介绍

#### 全钢结构实验台

全钢制实验室操作台具备承重性能好、使用寿命长和性价比优良等优点，近年来极受国内外实验室用户

的好评，有逐步替代木制实验室操作台的发展趋势，是未来国内实验室的发展大势所趋。

全钢系列落地式实验操作台，整体采用电脑辅助设计、数控制造，全钢中央实验台，为单元体结构，制造准确度高，可以随意搭配组装方便，适应性强，性价比高，安全耐用。

以上就是为大家介绍的全部内容，希望对大家有所帮助。如果您想要了解更多中央实验台的知识，欢迎拨打图片上的热线联系我们。

### 实验台之间安全距离要求

实验台有双面岛式、半岛式和单面墙式这三类。双面岛式间距一般是不小于130厘米，因此可便于实验人员可以在四周自由走动，交通面积比较大，有利于疏散;如果台前需要设定特别配置，例如:贮气钢瓶等，那么间距应设定为160-180厘米的净距离。

这种类型的实验台操作时实验人员是背靠背操作的，在有需要的情况下可以在通道中间加设分开屏，分开屏应有难燃材质构成，以防止化学品致伤反面的实验人员，此时间距也应增大一点。实验台和通风柜之间的间距应不小于125厘米。

想要了解更多北京君盛祥和科技发展有限公司的相关信息，欢迎拨打图片上的热线电话！

君盛祥和公司(图)-全钢中央实验台生产厂家-全钢中央实验台由北京君盛祥和科技发展有限公司提供。北京君盛祥和科技发展有限公司（[www.jsxh818.com](http://www.jsxh818.com)）是一家从事“边台,吊柜,技工操作台,通风柜,中央实验台,小推柜”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“君盛祥和”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务为先，用户至上”的原则，使君盛祥和在其它中赢得了众的客户的信任，树立了良好的企业形象。

特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！