

水包砂厂家 赣州水包砂 兰迪斯外墙涂料厂家

| | |
|------|-------------------------|
| 产品名称 | 水包砂厂家 赣州水包砂 兰迪斯外墙涂料厂家 |
| 公司名称 | 福州市兰迪斯环保科技有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 福州市闽侯县南屿镇茂田工业区 |
| 联系电话 | 13400768178 13400768178 |

产品详情

避免外墙真石漆泛碱的措施，降低或消除基层和腻子层的碱性，控制PH值在10以下，赣州水包砂，建议保持PH值8左右。

具体操作方法如下：

1. 选用合格达标的水泥是消除碱性的基础，这里主要采取砂浆抹灰层养护方法，保持充分浇水养护，使水泥完全聚合，其碱性会很快下降。靠雨水和自然聚合，则干燥的时间会更长，至少要20天以上(冬天可能要30天以上)。
2. 消除腻子层碱性需要选用质量好的产品，这种腻子硬度好，耐水，但碱性不高，可以提高腻子中的聚合物性能，水包砂厂家，使腻子层中的水泥能完全聚合硬化，这样PH值也能降低。

雨后潮湿的墙面和发霉的墙面还能喷涂真石漆吗?首先在真石漆施工时要了解它的施工条件：施工的温度要在5摄氏度以上，相对的湿度要在85%以下，在雨天不能施工，施工的基层要求无油脂、浮尘、松散物等，水包砂工厂直销，墙面的PH值要<10，含水量<10%。不管是雨天还是雨后潮湿的墙面容易出现霉斑，从而影响真石漆的施工。

如何正确地挑选外墙漆?一看:外观，水包砂加盟，购买前，消费者必须检查外墙漆产品的包装外观是否完好无损，且要确定其是否原罐原装，以防买到假冒产品;并且，要让商家出示该产品的环保检测报告，以确保购买的是符合国家环保标准的产品。二听:声音，对要购买的外墙漆产品，可以通过摇晃听声音的方法，简单辨别其正伪。正品一般听不到声音;而杂牌、冒牌产品会由于漆的粘度过低，晃动时会发出声音。

水包砂厂家-赣州水包砂-兰迪斯外墙涂料厂家(查看)由福州市兰迪斯环保科技有限公司提供。福州市兰迪

斯环保科技有限公司（www.fjlandisi.com）有实力，信誉好，在福建福州的室外涂料等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将促进兰迪斯和您携手步入辉煌，共创美好未来！