

# 防辐射门 山东四季鸿物资公司

产品名称	防辐射门 山东四季鸿物资公司
公司名称	聊城市四季鸿物资有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省聊城市经济开发区辽河路东首
联系电话	13734479444 13734479444

## 产品详情

尽量不要作成两扇对开的防辐射门。两扇对开防辐射门制造困难。而且往往在两防辐射门搭接处造成泄漏。当制作单开防辐射门时，如果防辐射门体较大，应考虑在防辐射门的推拉边底下安装脚轮；

一。另外，在防辐射门的框架中应有三角形骨架结构，以防防辐射门下沉变形。尤其应该提出的是，一般私人在制造X射线防护防辐射门时。往往忽视了暗锁处的防泄漏问题。以为该处的泄漏不足道。须知时间长了。对人体的危害还是很大的。不能用那种里外都能用钥匙开防辐射门的暗锁。二。单开防辐射门或双开防辐射门都应该有角铁焊成的防辐射门框，固定到墙上，以减少缝隙。墙和防辐射门互相搭遮部分每边约需40 - 50mm。拉防辐射门在关闭时，各边和墙互相搭遮部分要更宽些。约要60 - 100mm。为此，单开防辐射门或双开防辐射门一般应有矮防辐射门坎。拉防辐射门则应有地沟和天轨。

三。为了缓冲以防撞击声，或为了遮缝，可用铅橡皮作衬垫。一般来说，2mm厚的铅橡皮对x射线的防御能力相当于0.5mm厚的铅皮。墙应是实心砖和水泥构成的。

当管电压为150kV时。如果实心砖墙厚度为300mm、水泥墙厚度为210，时、防御X射线能力约为2.5mm铅当量。如果是空心砖墙或墙的厚度达不到足够的防御x射线能力、应考虑墙加厚或涂防X射线涂料如含钡混凝土。在管电压为100kV时.28mm厚的含钡混凝土对x射线的防御能力为1.5mm铅当量。

一、电离辐射是一切能引起物质电离的辐射，而电磁辐射是由空间共同移送的电能量和磁能量所组成。

二、电离辐射存在于自然界，但目前人工辐射已遍及各个领域，专门从事生产、使用及研究电离辐射工

作的，称为放射工作人员。而电磁辐射的来源有多种。人体内外均布满由天然和人造辐射源所发出的电能量和磁能量；闪电便是天然辐射源的例子之一。至于人造辐射源，则包括微波炉、收音机、电视和通讯装置等。

三、电离辐射对人体内组织破坏能力较大。由于其质量较大，穿透能力差，在空气中的射程只有几厘米，只要一张纸或健康的皮肤就能挡住。电磁辐射就不一样了，电磁辐射对人体的危害十分大，1999年5月8日闭幕的全国电磁辐射环境污染源的状况：广播电视发射设备共10235台，总功率130万千瓦；工科共15335台，地球3个，大哥大总数近万个；空中蛛网一样的高压输变电线等都在向外发射泄漏电磁波。

四、电磁辐射的强度与两个因素密切相关，即距离和时间。日常生活中使用电器时要注意一些方法，也能起到防辐射效果。比如，不要把家用电器摆放得过于集中或经常在一起使用。在卧室里尽量不要摆放电脑、电冰箱等电磁辐射较强的家电。使用电脑时，要与电脑屏幕保持适当距离，建议是在0.5米以外，距离越近，辐射越强。屏幕亮度也不要调得过高，屏幕越亮，辐射越强。使用电脑后应及时洗脸洗手，因为电脑显示器表面存在着大量静电，其聚集的灰尘会落到皮肤处。另外，接手机时不要急。手机在接通瞬间以及充电时通话，释放的电磁辐射，建议在按下接通键两三秒再接听。

新型的防辐射门，防辐射门，包括不锈钢门套、不锈钢包边，还包括铅玻璃，铅玻璃与不锈钢包边相适配并固定安装在不锈钢包边内，不锈钢包边与不锈钢门套之间通过铰链相活动连接。还包括设置在不锈钢门套外缘的门框。

我公司本实用新型采用铅玻璃，能够有效防止各种电磁辐射。不锈钢门套一方面加强了安装强度，另一方面也能和不锈钢包边、门框以及铅玻璃一起，组成一个全封闭式的防辐射门，以成倍的增加防辐射面积，不留死角。总之，本防辐射门观察窗能够有效防止各种辐射；而且，结构简单，成本小，易于实现。

防辐射门-山东四季鸿物资公司由聊城市四季鸿物资有限公司提供。“铅门,铅板,铅玻璃,气密门,硫酸钡,硫酸钡板”就选聊城市四季鸿物资有限公司（[www.lcssjh.com](http://www.lcssjh.com)），公司位于：山东省聊城市经济开发区辽河路东首，多年来，四季鸿坚持为客户提供好的服务，联系人：顾经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。四季鸿期待成为您的长期合作伙伴！同时本公司（[www.sjhcy.cn](http://www.sjhcy.cn)）还是从事20Cr NiMo圆钢，3Cr2Mo圆钢，30CrNiMo8圆钢的厂家，欢迎来电咨询。