

# 双辊式制砂机价格 德佑聚机械 陕西双辊式制砂机

产品名称	双辊式制砂机价格 德佑聚机械 陕西双辊式制砂机
公司名称	河南德佑聚机械设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河南省巩义市河洛路88号
联系电话	18037812955 13203895532

## 产品详情

### 机械式排料口调整与过载保护装置(保险装置)

辊式制砂机为了得到不同粒度产品，陕西双辊式制砂机，其排料口大小是可调整的。为了防止制砂机过铁损坏，又装有保险装置，对辊式制砂机活动辊轴式借助弹簧压力支撑，在正常工作状态下，弹簧力足以克服制砂物料所要的制砂力。机架与活动轴承之间安放不同厚度的垫片，改变垫片数目就可以调整两辊间的排料口宽度来满足不同产品粒度的要求，当有不能制砂物料进入制砂腔，则弹簧被压缩，活动辊退让排料口增加，物料排出后，在弹簧压力下，活动辊复位。这就是机械式排料口调整与过载保护装置（保险装置）。须在空载下启动，启动前仔细检查各部件的使用情况，弹簧的弹性情况，皮带和链轮的松紧情况，轴瓦的润滑情况。使用时要待机器启动正常运转后，方可加料，切不可先加料后启动。停机时要等物料全下完，料斗内不可存余料，以防止下次启动时误操作引起机器受损。为了保证机器长期良好使用，对各部件要经常加油。轴瓦座内装有铜瓦，每班工作前先加机油后使用。200x125、200x150轴承座内为轴承，每三个月加一次钙基脂黄油，链条每星期加油一次。链轮轴每十五天加一次钙基脂。链条每个月用柴油清洗一次。对辊制砂机主要适用于进料粒度小于150mm、成品粒度要求100目-2mm的细碎作业。在经过无数次的改造和技术革新后，对辊制砂机的制砂粒度更细，处理能力更大，双辊式制砂机现货，并且操作简单，适用范围广，使用寿命长，出料粒度可调节，一致得到了广大顾客的认可和青睐。对辊制砂机和双齿辊制砂机的区别就是辊面是光的，没有齿。适用于煤炭、选矿、烧结矿、水泥、化工、耐火材料、硅酸盐、玻璃、磨料、陶瓷、建筑材料等工业部门中，中碎和细碎各种高、中等硬度（160Mpa）以下的矿石和岩石之用，尤其在制砂钢砂行业及建筑材料工业中生产瓜米石和绿豆沙等产品，有较一般制砂机械更优异的效果。

## 双辊式制砂机的安装试车的方法

在对辊机基础上发展起来的高压辊磨机，双辊式制砂机价格，在高压下进行料层粉碎，能使辊子施加的应力和物料特性相适应，将机械能有效地转变为制砂能，达到物料细磨的效果，并具有高产、节约钢耗，降低成本，适用面广等优越性。对辊式制砂机的安装试车方法：1、该设备应安装在水平的混凝土基础上，用地脚螺栓固定。2、安装时应注意主机体与水平的垂直度。3、安装后检查各部位螺栓有无松动及主机仓门是否紧固，如有请进行紧固。4、按设备的动力配置电源线和控制开关。5、检查完毕，进行空负荷试车，试车正常即可进行生产。

### 对辊制砂机万向联轴器出现裂纹或断裂原件及改进措施

工作原因；铸造桥式起重机万向联轴器出现故障主要出现在大车轨道端口较多、踏面磨损高低不平，且轨距发生变化的允许环境中，导致起重机在允许过程中车轮所受冲击较大，间接作用于万向联轴器上，缩短了使用寿命，可以对起重机大车轨道的轨距、水平度、高低差等进行调整，双辊式制砂机报价，并对轨道端口处进行铝热焊接，以此来改善工作环境。

承载不均匀；铸造桥式起重机大车车轮为分部驱动，每套大车机构都有独立的制动系统，若4套制动器制动力矩调整不一致，会使制动过程中4套制动器工作不同步。很可能出现1套制动器制动力矩多大，造成单个万向联轴器所承受的冲击载荷较大易断裂。可以调整制动器制动力矩，使4套制动器同步制动，避免单个万向联轴器承受扭矩过大。

双辊式制砂机价格-德佑聚机械(在线咨询)-陕西双辊式制砂机由河南德佑聚机械设备有限公司提供。河南德佑聚机械设备有限公司(hnssjq.com)在机械加工这一领域倾注了诸多的热忱和热情，德佑聚机械一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：李经理。同时本公司(www.hndeyouju.com)还是从事简易式移动破碎站，河卵石移动破碎站，鹅卵石移动破碎站的厂家，欢迎来电咨询。