

南阳顶管施工 鑫焱杰 泥水平衡顶管施工

产品名称	南阳顶管施工 鑫焱杰 泥水平衡顶管施工
公司名称	枣阳市鑫焱杰管道工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	湖北省枣阳市书院街东段
联系电话	13177203333

产品详情

非开挖工程施工项目的安全生产管理现如今是一个炙手可热的话题。一些事故常发生于建筑施工、基桩工程、机修等作业。极大的威胁到了工作人员的人身安全，今天我们就为大家整理了一部分非开挖工程施工的风险提示，特提醒非开挖工程施工人员和施工单位，在施工时应注意以下事项。

非开挖工程施工过程中出现事故时，应按应急预案相关程序处理

非开挖工程施工中要有风险意识，可大意或心存侥幸心理。

随着城市地下管线越来越多，定向钻进和顶管时，地下施工的风险越来越大。

非开挖工程施工前，要做工程地质勘查，详细勘察地下管线等地下构筑物。

长久的使用寿命强度高、耐环境应力开裂性能优良、抗蠕变性能好，正常使用可达50年以上，3.良好的施工性能:连接方便可靠、重量轻，安装维护方便。4.的抗断裂拉伸性能:聚乙烯给水管道是一种高韧性的管材，其断裂伸长率一般超过500%，对管基不均匀沉降的适应能力非常强，是一种抗震性能优良的管道。5.具有突出的耐低温性能抗低温冲击性能好:可在-20~40 温度范围内安全使用，南阳顶管施工，冬季施工不受影响，6.较大的流通能力:聚乙烯给水管内壁粗糙系数不超过0.01，可有效降低供水消耗。不堵塞，输送7.耐化学腐蚀性好:可耐多种化学介质的腐蚀；无电化学腐蚀。

地下管线勘察，非开挖顶管施工，除采用必要的物探方法外，还需技术人员亲临现场勘察和校核。

施工前应做施工专项方案，做好做全应急预案。

非开挖工程施工中出现遇阻情况，顶管施工每米价格，可蛮干，有时是钻遇地下管线或其它事故的前

兆。

施工中应做好监控测量和人员巡视工作，出现异常情况时，泥水平衡顶管施工，立即停止施工，检查问题原因。

施工前按应急预案，准备好应急处理设备和材料。

非开挖工程施工过程中出现事故时，应按应急预案相关程序处理。

南阳顶管施工-鑫焱杰-泥水平衡顶管施工由枣阳市鑫焱杰管道工程有限公司提供。南阳顶管施工-鑫焱杰-泥水平衡顶管施工是枣阳市鑫焱杰管道工程有限公司（www.xtjgdgc.com/）升级推出的，以上图片和信息仅供参考，如了解详情,请您拨打本页面或图片上的联系电话，业务联系人：韩总。