

嘉善粘钢加固公司免费咨询「在线咨询」

产品名称	嘉善粘钢加固公司免费咨询「在线咨询」
公司名称	浙江万烁建筑技术有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	杭州市江干区红普路759号汇禾禧福汇5幢1116室
联系电话	15715788990

产品详情

应用粘钢法加固混凝土梁相对性于其他加固方式而言，具备下列优势：1、相对性于扩大横截面加固法而言，粘钢法基础不容易提升构件及构造的荷载，且始终不变原总体设计的构造管理体系和承受力方式；2、粘钢加固不但填补了原构件建筑钢筋的不够，合理提升原构件承载能力，并且还根据大规模的钢板黏贴，合理的维护了原混凝土构件，限定了缝隙的进行，提升了原构件的弯曲刚度和抗裂纤维工作能力；3、选用构造胶黏剂将钢板与混凝土构件粘接成一个总体，并根据耐候胶将上端荷载传送给钢板，是钢板与原构件相互担负荷载，降低了工程施工施工期，基础不容易危害一切正常的日常生活与生产制造。4、粘钢技术性也有优良的经济收益，与传统式的建筑钢筋混凝土加固方式对比一般可节省10%—20%的工程造价。

钢加固施工时，混凝土粘结面除应按规定进行清理和修整外，尚应按设计要求进行喷砂糙化或砂轮打磨处理，糙化或打磨的纹路应均匀。当采用砂轮打磨时，其纹路尚应垂直于钢板受力方向。混凝土表面糙化或打磨后应清理干净。

检查数量:全数检查。

检验方法:观察，触摸。

粘钢加固施工部位的混凝土，其表层含水率不宜大于4%，且不应大于6%。对含水率超限的混凝土应进行人工干燥处理，或改用潮湿面专用的胶粘剂。

检查数量:每根需粘接的构件不少于一处。

检验方法:含水率测定仪测定。

粘钢加固施工钢板粘结面应进行除锈、糙化和展平。除锈后的钢板表面露出金属光泽。糙化的纹路应垂

直于钢板受力方向。展平后的钢板与混凝土表面应平整粘贴，且轮廓尺寸与所画粘贴线基本吻合。

钢板粘结面经处理后擦拭洁净并妥善保护，不得再受水、油和粉尘的污染。

混凝土粘结面处理的同时，尚应由检测机构派员到现场做好粘贴质量检验的预布点工作，即按抽样规则随机抽取受检构件。在受检构件的非加固部位选择一处混凝土表面进行同条件的界面处理，以备在粘钢加固施工的同时，粘贴检验用的钢标准块。

当按钢板钻孔位置在混凝土上叠合画线钻孔时，粘钢加固公司，除其允许偏差应符合设计要求，且不应伤及原钢筋外，尚应进行试装配；若有个别孔洞需移位，且移位距离超过20mm，应由设计单位提出处理方案。

浙江万烁建筑技术有限公司，由一批长期从事建筑施工、结构加固、特种工程的工程技术人才和管理人员组成。

浙江万烁建筑技术有限公司，由一批长期从事建筑施工、结构加固、特种工程的工程技术人才和管理人员组成。

说到传统加固方法，粘钢加固是具有代表性的，现在很多居住时间较长的房屋都需要对其进行加固，在对建筑物进行加固维护时，能够选择的加固方法较多，具体选择哪一种加固方法还是要根据施工现场的实际问题而决定的，在进行粘钢加固时，有很多因素都会影响到其收费水平。比如加固材料的选择、施工人员的人工成本、加固周期的长短等等。

嘉善粘钢加固公司免费咨询「在线咨询」由浙江万烁建筑技术有限公司提供。浙江万烁建筑技术有限公司（www.hzwsjz.cn）是从事“钢结构加固”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供高质量的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：李经理。