

外墙保温板生产厂家 淄博外墙保温板 华能保温

产品名称	外墙保温板生产厂家 淄博外墙保温板 华能保温
公司名称	山东华能保温材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	临沂市解放路西段工业三路西侧华能工业园
联系电话	15753903111 15753903111

产品详情

1.模塑聚苯板存储：若工地条件允许的情况下，外墙用保温板，请将保温板储存至室内，或集中堆放在建筑物背风向，外墙保温板生产厂家，采用遮阳网覆盖，并用重物压紧，避免大风将保温板吹散，造成不必要的经济损失。

2.网格布存储：应贮存在干燥通风的房屋内，使其保持良好的施工性。

3.聚合物砂浆存储：聚合物砂浆储存一定要注意防水、防潮。 室内贮存：在工地条件允许，且现有聚合物砂浆类产品不是很多的情况下，可以将材料贮存至室内。为防止雨水天气带来空气湿度的增加对材料的影响，淄博外墙保温板，应将室内窗口进行封堵，防止漏雨。材料堆放在离地30厘米处，并用雨布覆盖，防止因雨水天气造成楼上积水，渗漏到贮存材料上，造成聚合物砂浆硬化。 室外储存：选择地势高的地方堆放材料，周围排水通畅，不易积水，且离地30厘米以上。堆放之前，在料台上铺设一层雨布防潮。堆放完毕，用完整雨布覆盖在上边，用绳子绑扎好，用重物将雨布四周压紧。注意天气变化，等到晴天的时候，打开雨布进行晾晒，将雨布水分蒸发，避免水汽产生水珠，滴落在聚合物砂浆上，造成硬化。

施工简便 建筑聚氨酯外墙保温材料与水泥混凝土、胶合板、金属板、木版、纤维板等材料具有很强的自身粘接性。其粘接强度超过了泡沫自身的撕裂强度，从而使P U硬泡与屋面基层成为一体，不易发生脱层现象。施工中无需对屋面基层进行再处理，即可直接施工，外墙保温板多少钱，且对屋面外型无特殊要求，可在任何复杂屋面上进行施工作业。设备、工艺十分简单，操作简便，便于施工人员掌握。

高阻燃性能 建筑聚氨酯外墙保温材料本身是一种高分子易燃材料，未经阻燃处理的P U硬泡氧指数仅为7左右，且燃烧过程中放出大量HCN、CO₂等有毒气体，给灭火和火场逃生都带来了很大困难。目前我国绝大部分地区对建筑保温材料的阻燃要求为氧指数大于26，有的地区甚至高达32。为提高泡沫材料的阻燃性能，众多单位进行研究，并取得了一定进展。

外墙保温材料应用范围：

保温材料有很多种类，应用范围也很广。

比较常用的有：气凝胶毡、玻璃棉制品、维耐隔热毯、绝热泡沫玻璃、聚氨酯、外墙保温网格布等。

玻璃棉制品的用途：空调保温、风管保温、钢结构保温、锅炉保温、除尘器、蒸汽管道保温等。

维耐隔热毯的用途：石油、化工、热电、钢铁、有色金属、工业炉等行业热工设备的隔热保温与保护。船舶、火车、汽车、飞机等交通设备的高温隔热。家电产品的保温隔热，如烧烤炉、烤箱、电烤箱、微波炉等。浸入树脂加工成板状，是地产建筑及冷气机优良的衬垫隔热、消音材料。

外墙保温板生产厂家-淄博外墙保温板-华能保温(查看)由山东华能保温材料有限公司提供。山东华能保温材料有限公司(www.cnhuaneng.com)坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支技术过硬的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。华能保温——您可信赖的朋友，公司地址：临沂市解放路西段工业三路西侧华能工业园，联系人：穆经理。