冷却塔风机传动轴 冷却塔风机 惠衡风机

产品名称	冷却塔风机传动轴 冷却塔风机 惠衡风机
公司名称	保定惠衡螺旋桨风机有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省保定市高新区
联系电话	15632250216

产品详情

专业制造品质服务LF冷却塔风机减速机NGW行星减速机

保定惠衡螺旋桨风机有限公司主要产品有冷却塔风机、冷却塔减速机、NGW减速机、空冷风机、冷却塔风机叶片、空冷器风机。产品涵盖了4.7米至10.06米系列冷却塔风机，1.8米至4.5米系列空冷器风机，4.5米至10.36米系列电站直空风机等。并广泛吸取了当前国内外先进技术和研究成果，使风机具有风量大、效率高、运行平衡、寿命长、重量轻、维修方便、耐腐蚀、密封严禁等特点。

专业制造专注品质冷却塔风机保定螺旋桨风机

保定惠衡螺旋桨风机有限公司，坐落于保定高新技术开发区。是一家集研发、生产、销售于一体的大型企业。主要产品有冷却塔风机、电站直空冷风机、空冷器风机。公司在设计与研发过程中依托航空螺旋桨技术，采取空气动力学的应用，着重突出可靠性、节能性及环保性的理念。

我公司产品涵盖了1.8米至10.06米系列冷却塔风机，1.8米至4.5米系列空冷器风机，4.5米至10.36米系列电站直空冷风机，产品广泛吸取了当前国内外先进技术和科研成果，使风机具有风量大、效率高、运行平稳、寿命长、重量轻，耐腐蚀，检修方便等优点。

一路走来，感谢各位一直以来给予我公司的关心与支持，我们将一如继往，为广大用户提供精准的技术服务和制造精良的风机产品。

LF系列冷却塔风机由叶片、轮毂、挡风板、减速器、传动轴、油标系统、电机和风机保护装置组成，现

将各部件介绍如下：

u 叶片

叶片外形设计采用国际上较先进的机翼翼型，其特点是：流量大，郊率高、噪音低。叶片由高强度玻璃钢模压而成，具有强度高、重量轻、耐腐蚀、装拆方便等优点。每片叶片成型后，冷却塔风机，均进行大力矩调整，确保风机可互换。

u 轮毂

轮毂采用双板或单板结构形式，可根据用户要求进行配置。双板结构形式将叶片夹紧后使轮毂开成一个封闭的整个结构，不仅重量轻，而且强度高，叶片安装调角方便，轮毂和减速器这间采用锥轴联结，使轮毂的安装、拆卸简单、方便，为使风机在相对湿度较高的环境中长期使用，铝合金冷却塔风机叶片，轮毂表面均进行镀锌工艺处理，冷却塔风机厂家，然后喷涂环氧聚胺酯防腐涂料，防腐效果很好。

u 减速器

减速器为二级齿轮传动，螺旋锥齿轮和圆柱斜齿轮相结合的传动体系。具有结构紧凑，传动功率大，运转平稳，低噪声等特性。齿轮所采用的材料为20CrMnTi，经热处理工艺，保证齿轮具有更高的耐磨性和抗冲击力。润滑系统采用油浸与飞溅流动润滑相结合的方式，箱内保持一定的储油量，甩油盘将油送至储油槽，使油流动，通过流道润滑轴承。高速轴进口处采用骨架油封或机械密封，减速箱运行8000小时后应拆盖检查密封磨损情况，以决定是否更换。

箱盖上的吊环螺钉为检修减速箱时开启箱盖而设，不能用于减速箱吊装。箱体上设有控制仪表接点螺孔，可根据用户需要接入控制装置。

u 传动轴

传动轴材质分为：碳钢、不锈钢、碳纤维三种材质；

连接方式分为：胶套连接和不锈钢膜片连接两种；

可根据用户要求及现场使用环境进行选配材质及长度。 传动轴出厂前均进行动平衡试验。

u 油标

塔外油标由钢管或铝塑软管组成，从减速器上盖引出的是气管，冷却塔风机传动轴，从减速器下部引出的是油管。

塔外油标不仅可观察油位，同时通过油标上端螺孔加油和放油。

u 风机保护装置

为了保证风机安全可靠运转，避免因意外事故造成风机损坏，风机均配有油温报警和振动报警装置。报警器的原理及结构见其专用说明书。

u 电 机

电机根据用户要求，风机可选用Y或YB系列电机，防护型式选用全封闭型或户外型，为满足用户需要，也可采用双速或三速电机。

冷却塔风机传动轴-冷却塔风机-惠衡风机(查看)由保定惠衡螺旋桨风机有限公司提供。保定惠衡螺旋桨风机有限公司（www.bdhhfj.com）坚持“ 以人为本 ”的企业理念，拥有一支技术过硬的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。惠衡风机——您可信赖的朋友，公司地址：河北省保定市高新区，联系人：王经理。