

# 芒市水泥自流平厂家 云南蓝盾地坪 芒市水泥自流平

产品名称	芒市水泥自流平厂家 云南蓝盾地坪 芒市水泥自流平
公司名称	云南蓝盾地坪工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	云南省昆明市官渡区大板桥黑波村
联系电话	15388888393 15388888393

## 产品详情

### 1、基本处理及要求

- (1) 环氧自流平工程施工前，必须对基层检查验收，合格后办理工序交接手续。
- (2) 检查基面（基面要求）根据国家标准基层处理条款。
- (3) 表面要求坚固、平整、密实。不应有起壳、起砂、裂缝、蜂窝麻面等现象，平整度应用2m直尺测查，或激光扫描仪测定，容许空隙正负不应超过2mm，混凝土强度用回弹仪测试，至少在25Mpa，3才能使各类地坪发挥的物理性态。
- (4) 基层的阴阳角度做成斜面或圆角。
- (5) 基层表面必须洁净，基层表面污灰，水泥渣及疏松部位清理干净。已被油脂、化学药品污染表面或被浸蚀的疏松基层及磨损较严重的部位，应进行表面预处理（包括清洗和用环氧砂浆填补），直到符合要求。
- (6) 地面基层经常规保养后必须干燥，在深20mm厚度内含水率不大于6%（基层表面发白）。

云南蓝盾地坪工程有限公司专注地坪行业12年，芒市水泥自流平厂家，集环氧地坪研发、生产、销售、施工与售后服务为一体，公司拥有先进的生产设备，采用新型环氧地坪漆，打造地坪工程，芒市水泥自流平定制，竭诚为您服务！

避免施工留下印记

施工中施工人员难免要踩到水泥面上，芒市水泥自流平造价，为保证鞋子不会在水泥上留下印记，施工人员一般是要穿上特殊的鞋子进行施工的。这种鞋子鞋底下面布满钉子，不过不影响站稳，同时也能减少在水泥面上留上印记。

云南蓝盾地坪工程有限公司专注地坪行业12年，集环氧地坪研发、生产、销售、施工与售后服务为一体，公司拥有先进的生产设备，采用新型环氧地坪漆，打造地坪工程，竭诚为您服务！

为什么自流平完工后表面有很多小孔？

答：自流平表面的小孔是自流平浆体在干燥硬化过程中基层含有的空气不断溢出造成，主要是基层没有封闭严实。可能会有一些施工师傅会说：不可能啊，我界面剂涂覆了两三次了！对于这种情况多数是基层毛细孔密集粗大，普通界面剂很难封闭得住，芒市水泥自流平，使用浆体型的界面剂会效果好一些。

云南蓝盾地坪工程有限公司专注地坪行业12年，集环氧地坪研发、生产、销售、施工与售后服务为一体，公司拥有先进的生产设备，采用新型环氧地坪漆，打造地坪工程，竭诚为您服务！

芒市水泥自流平厂家-云南蓝盾地坪(在线咨询)-芒市水泥自流平由云南蓝盾地坪工程有限公司提供。芒市水泥自流平厂家-云南蓝盾地坪(在线咨询)-芒市水泥自流平是云南蓝盾地坪工程有限公司（[www.ynliddp1.com](http://www.ynliddp1.com)）升级推出的，以上图片和信息仅供参考，如了解详情,请您拨打本页面或图片上的联系电话，业务联系人：董总。同时本公司（[www.lidsnzlp.com](http://www.lidsnzlp.com)）还是从事云南水泥自流平施工，昆明水泥自流平厂家，水泥自流平施工价格的厂家，欢迎来电咨询。