

# 丽江水泥自流平报价 云南蓝盾地坪 丽江水泥自流平

产品名称	丽江水泥自流平报价 云南蓝盾地坪 丽江水泥自流平
公司名称	云南蓝盾地坪工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	云南省昆明市官渡区大板桥黑波村
联系电话	15388888393 15388888393

## 产品详情

1. 在看施工现场时就要根据基面情况做到心中有数，对于基面上的污渍，丽江水泥自流平定制，鼓起的硬包等进行处理，丽江水泥自流平，裂缝等使用砂浆修补好，做到基面平整。
2. 之后使用打磨机打磨，做到基面无凸起与松动，让基面密实紧致。
3. 如果基面情况较差，建议使用固化剂做加强处理，并使用打磨机在凸起或较高处精磨，使高起的地面和旁边的基面高差小于2mm（这个厚度适用于垫层、面层的自流平施工）。
4. 如果是在地下室或者一楼，丽江水泥自流平厂家，基面较潮湿，要提前让空间保持自然通风，可以使用辅助加热使地面快速风干，让地面含水率小于6%。

云南蓝盾地坪工程有限公司专注地坪行业12年，集环氧地坪研发、生产、销售、施工与售后服务为一体，公司拥有先进的生产设备，采用新型环氧地坪漆，打造地坪工程，竭诚为您服务！

### （1）流动度

流动度是反映自流平水泥/砂浆性能的重要指标。一般流动度大于210~260mm。

### （2）浆体稳定性

该指标是反映自流平水泥/砂浆稳定性的指标。将拌好的浆料倒在水平放置的玻璃板上，20分钟后观察，应无明显的泌水、分层、离析、翻泡等现象。该指标对材料成型后的表面状况及耐久性影响较大。

云南蓝盾地坪工程有限公司专注地坪行业12年，丽江水泥自流平报价，集环氧地坪研发、生产、销售、

施工与售后服务为一体，公司拥有先进的生产设备，采用新型环氧地坪漆，打造地坪工程，竭诚为您服务！

含水量测定可用如下方法：

钻芯取样，取样处用环氧砂浆修补；

用混凝土表面的含水率测定仪测定；

用简易方法测定，应1m<sup>2</sup>不透气覆盖基层，4小时后观察，覆盖物表面如无水珠，则合格；否则，基层应采取加热干燥措施，直至合格。

云南蓝盾地坪工程有限公司专注地坪行业12年，集环氧地坪研发、生产、销售、施工与售后服务为一体，公司拥有先进的生产设备，采用新型环氧地坪漆，打造地坪工程，竭诚为您服务！

丽江水泥自流平报价-云南蓝盾地坪(在线咨询)-丽江水泥自流平由云南蓝盾地坪工程有限公司提供。行路致远，砥砺前行。云南蓝盾地坪工程有限公司（[www.ynlddp1.com](http://www.ynlddp1.com)）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，与您一起飞跃，共同成功!同时本公司（[www.ldhydpq.com](http://www.ldhydpq.com)）还是从事云南环氧地坪施工，昆明环氧地坪厂家，环氧地坪漆哪家好的厂家，欢迎来电咨询。