

# 多叶排烟口报价 勤诺暖通设备

产品名称	多叶排烟口报价 勤诺暖通设备
公司名称	上海勤诺暖通设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	上海市松江区玉树路1805号2幢A区
联系电话	13262803988

## 产品详情

上海勤诺暖通设备有限公司主要经营销售暖通设备、通风设备、空调及配件、机电设备、五金交电、橡塑制品、阀门，暖通工程，水电安装。

通风管道中央空调系统的污染现状据调查，有些地区900/a以上的公共场所的中央空调系统风管从来没有清洗过，大部分通风管道中沉积了大重的粒子污染物，有的甚至达到了280g/m<sup>2</sup>，这些粒子污染物中含有大量的微生物、细菌、真菌、可吸入颗粒物等有害物质，通过送风管道送到室内，严重影响室内空气质量，对人们的健康带来极大的危害。

防火阀是一种常闭型阀门，由控制中心通24V直流电开启或手动开启，在280℃时自动关闭，复位必须手动。它的作用是：当烟气温度达到280℃时，人已基本疏散完毕，排烟已无实际意义，而烟气中此时已带火，阀门自动关闭，以避免火势蔓延。

系统的排烟风口也可以用常闭型的防火排烟口，取消支管上的排烟防火阀。火灾时，该风口由控制中心通24V直流电开启或手动开启，当烟温达到280℃时自动关闭，复位也必须手动。排烟风机房入口也应安装排烟防火阀，以防火势蔓延到风机房所在层。

上海勤诺暖通设备有限公司主要经营销售暖通设备、通风设备、空调及配件、机电设备、五金交电、橡塑制品、阀门，暖通工程，多叶排烟口报价，水电安装。

通风管道吊架安装是大世界通风管道施工中一个很重要的环节，对管道起着支承重量、平衡介质反力、限制位移和防止震动等作用。通风管道施工中吊顶安装有哪些规定：

1、风机、空调机组、风机盘等设备的支、吊架设计要求设置隔振器，其品种、规格应符合设计及产品技术文件要求。

2、风管支、吊架宜按标图集与规范选用强度和刚度相适应的形式和规格，对于直径或边长大于2500mm的超宽、超重特殊风管的支、吊架应按设计规定。

多叶排烟口报价-勤诺暖通设备(推荐商家)由上海勤诺暖通设备有限公司提供。上海勤诺暖通设备有限公司(www.tz1288.com)坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支技术过硬的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。勤诺暖通设备——您可信赖的朋友，公司地址：上海市松江区玉树路1805号2幢A区，联系人：郭年发。