

# 遮雨篷 中伟建筑装饰 东营雨篷

产品名称	遮雨篷 中伟建筑装饰 东营雨篷
公司名称	苏州市中伟建筑装饰材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	江苏省苏州市相城区元和镇娄花街化肥新村苏州市城北公路新塘工业区
联系电话	13814897878

## 产品详情

苏州市中伟建筑装饰材料有限公司是专业于生产、研发、设计，推拉雨篷，销售并承接各大小工程的企业，自公司成立至今，以革新新的技术、完善的科学管理，独特的设计，在同行业中信受推荐，高品质的与众不同的量身定做个性化专业。

施工准备：(2)质量控制(事前控制)： 所选取的钻头应符合产品技术参数要求的长度、孔径、毛刷应以其外径略大于所刷孔径为准。 电锤和吹灰机要符合使用功率要求(冲击力及吹灰能力)和安全施工要求。 射线误差符合现行规范要求，室外雨篷，同时，化锚间距也应符合现行设计、施工规范要求。

质量要求：材料控制：玻璃雨篷所使用的各种材料必须符合设计和规范要求。材料采购前必须弄清楚规范中对该种材料有何质量要求。各种构件在运输过程中必须有可靠的保护措施。构件外观表面无明显的凹面和损伤，划痕深度不大于0.5mm。焊疤、飞溅物、毛刺应清理干净。螺栓孔光滑，没有毛刺，孔壁垂直度偏差不大于板厚的2%，孔圆度偏差不大于1%。

为防止雨水沿墙缝渗入墙内，东营雨篷，通常在梁顶设置高过板顶60mm的凸块。雨篷梁的配筋按弯剪扭构件计算配置纵筋和箍筋，雨篷梁的箍筋必须满足抗扭箍筋要求。2、雨篷板正截面受弯承载力计算：(1)作用在雨篷板上的荷载： 久荷载：包括板自重、面层及粉刷重等； 雪载或 $0.5\text{kN/m}^2$ 的均布可变荷载 $q$ ，取较大值； 作用在板端的施工或检修集中荷载 $F_k=1\text{kN}$ 。进行承载力计算时，沿板宽每隔1m考虑一个集中荷载;进行雨篷抗倾覆验算时，沿板宽每隔2.5~ 3.0m考虑一个集中荷载。(2)内力计算及截面设计通常取1m宽按悬臂板进行计算，取根部板厚进行截面设计。

遮雨篷-中伟建筑装饰-东营雨篷由苏州市中伟建筑装饰材料有限公司提供。苏州市中伟建筑装饰材料有限公司( [www.zw-zs1688.com](http://www.zw-zs1688.com) ) 是一家从事“ 制造销售铝合金门窗,整体阳台窗,刚才,遮阳材料 ” 的公司。自成立以来，我们坚持以“ 诚信为本，稳健经营 ” 的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“ 中伟装饰 ” 品牌拥有良好口碑。我们坚持“ 服务为先，用户至上 ” 的原则，使中伟装饰在金属建材中赢得了众的客户的信任，树立了良好的企业形象。

特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！