

tpe 泰瑞丰 tpe可与挤出级尼龙挤出包胶

产品名称	tpe 泰瑞丰 tpe可与挤出级尼龙挤出包胶
公司名称	山东泰瑞丰新材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省德州市齐河县经济开发区
联系电话	18653412553 18653412553

产品详情

随着TPE包覆成型应用的日渐普遍，TPE与工程塑料及改性塑料的包覆粘合案例屡见不鲜。TPE与工程塑料如PA、PBT、POM、PC等的包胶，TPE与改性塑料如PP加纤、PC+ABS合金、PC加纤（阻燃）、PA加纤（阻燃）等的包胶都有用户涉及到应用案例。塑料材料的溶解度参数、结晶度、表面自润滑性以及是否加纤维及阻燃剂等都会对TPE包胶料的包覆粘合效果都会有影响。一般地，溶解度参数比TPE高得越多的，结晶度越大的，表面自润滑性越好的，加纤（阻燃）的塑料，对包覆用TPE配混料的要求越高。山东泰瑞丰15年专注于TPE.TPV.TPR材料的研发生产，长期大量供应热塑性弹性体材料。欢迎来电咨询！

TPE热塑性弹性体的一个重要应用领域—包胶硬胶结构件。TPE包胶二次注塑加工需注意以下一些参数条件：

TPE与硬胶结构件的相容性需匹配，分子溶解度相接近，分子的相容性才比较好；

在设计中需尽量避免尖锐的转角，以保证TPE与硬胶件接触优良，提升粘接效果。

山东泰瑞丰15年专注于TPE/TPV/TPR材料的研发生产，长期大量供应热塑性弹性体材料。欢迎来电咨询！

TPE被业界人士誉为“绿色软黄金”，包胶级tpe耐温耐候耐汗酸，TPE具有橡胶的高弹性，包胶级tpe可塑性强硬度范围大，高强度，回弹性性能，又具有塑料的易成型加工的性能，环保安全无du无味，硬度范围广，有优良的着色性，tpe，触感柔软，耐候性，抗pi劳性和耐温性，加工性能优越，无须硫化，废料可以回收再生利用，tpe可与挤出级尼龙挤出包胶，降低成本，既可以二次注塑成型，与PP、PE、PS、PC、ABS等基体材料包覆粘合，也可以单独成型。

tpe-泰瑞丰-tpe可与挤出级尼龙挤出包胶由山东泰瑞丰新材料有限公司提供。山东泰瑞丰新材料有限公司

(www.trftpe.net) 坚持 “ 以人为本 ” 的企业理念，拥有一支技术过硬的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。泰瑞丰——您可信赖的朋友，公司地址：山东省德州市齐河县经济开发区，联系人：王经理。同时本公司 (www.trfspj.com) 还是从事模塑材料，滴塑原材料，替代硅橡胶材料的厂家，欢迎来电咨询。