

水泥轻质隔墙板厂家 阳江轻质隔墙板 三达建材厂家

产品名称	水泥轻质隔墙板厂家 阳江轻质隔墙板 三达建材厂家
公司名称	惠州市三达建筑环保材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	惠州市博罗县湖镇镇莲塘村
联系电话	13530165094

产品详情

轻质隔墙板价格

轻质隔墙板整体强度高由于强度高，整体性能好，因此可用作层距高、跨度大的墙体间隔，只要简单地采用钢结构锚固，型钢埋设于墙体内，大跨度、层距高的墙体就无需增加墙面的柱体，其抗冲击性能是一般砌体的1.5倍。（高度超过3米的墙体如用一般砌体做，则要厚达220mm，超过5米跨度时更要增加柱，费工费料兼占用地方。隔墙板用于建筑物内部隔墙的墙体预制条板，隔墙板包括玻璃纤维增强水泥条板、玻璃纤维增强石膏空心条板、钢丝(钢丝网)增强水泥条板、轻混凝土条板、复合夹芯轻质条板等等。全称是建筑隔墙用轻质条板，作为一般工业建筑、居住建筑、公共建筑工程的非承重内隔墙主要材料。轻质隔墙板价格由于是装配式施工，本体三合一结构，板与板连接成整体，抗冲击性能强，用钢结构方法锚固，墙体强度高，可做层高、跨度大的间隔墙体，整体抗震性能高于普通砌筑墙体多倍。复合墙板隔墙系统结构紧密，整体性好，不变形，墙面不易松散，抗震性好。)

蒸压加气混凝土墙板如何正确施工与注意事项?

蒸压加气混凝土墙板如何正确施工与注意事项? 1、蒸压加气混凝土轻质隔墙板能在无任何防水饰面的情况下，用水泥粘结成池体装满水，墙体背面能保持干燥，不留痕迹，在潮湿天气里也不会出现冷凝水珠。墙板的面板是专业的防水板，有良好的防水、防潮性能，可适用于厨房、卫生间、地下室等潮湿区域。 2、蒸压加气混凝土轻质隔墙板规格常见

为:9*60*7000px、12*60*7000px，GRC蒸压加气混凝土轻质隔墙板规格市面上常见的有两种即9公分厚和12公分厚这两种，其中9公分用的较多，一般的工程都只需要9公分厚就可以，很少工程需要使用12公分厚。3、蒸压加气混凝土轻质隔墙板施工方便快捷，省时省力，是干作业，装配式施工，墙板可任意切割调整宽度、长度。施工时运输简洁、堆放卫生，无需砂浆批荡，大大缩短了工期，而且材料损耗率低，减少了建筑垃圾。并具有造价低、使用寿命长、强度高、保温和隔音效果优、单位体积重量轻等特点，同时改性后无需泡水养护。4、所谓轻质隔墙是指分隔建筑物内部空间的墙体，一般隔墙不承重，一般要求轻、薄，有良好的隔声性能就好，隔墙是现代建筑装修行业中常用到的一类装饰方式，使用隔墙能充分利用建筑物内的空间，并且还能保证各个空间之间的性能，被广泛使用于酒店以及写字楼的装修中。

新型的墙板在使用之后还可以重复二次回收，满足市场可回收再利用的需求，降低了资源能源的消耗，同时也有地降低了废料对于环境的影响。轻质隔墙板价格由于是装配式施工，本体三合一结构，板与板连接成整体，抗冲击性能强，用钢结构方法锚固，墙体强度高，可做层高、跨度大的间隔墙体，整体抗震性能高于普通砌筑墙体多倍。复合墙板隔墙系统结构紧密，整体性好，不变形，墙面不易松散，抗震性好。隔墙板用于建筑物内部隔墙的墙体预制条板，隔墙板包括玻璃纤维增强水泥条板、玻璃纤维增强石膏空心条板、钢丝(钢丝网)增强水泥条板、轻混凝土条板、复合夹芯轻质条板等等。全称是建筑隔墙用轻质条板，作为一般工业建筑、居住建筑、公共建筑工程的非承重内隔墙主要材料。目前新型墙板已经实现了市场的推广和销售，当然在前期试用过程中，果显著。墙板厂生产的轻质隔墙板具有质量轻、强度高、多重环保、保温隔热、隔音、呼吸调湿、防火、快速施工、降低墙体成本等优点。可广泛应用于办公、商务、居民楼的内部隔墙。安装操作简便，易掌握，市场前景广阔，适宜投资创业者开拓发展。