

单组份聚氨酯防水涂料批发 莹坤防水建材公司

产品名称	单组份聚氨酯防水涂料批发 莹坤防水建材公司
公司名称	河北莹坤防水建材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	新乐市承安镇东王庄工业区
联系电话	18533161888

产品详情

单组份聚氨酯防水涂料批发

单组份聚氨酯防水涂料批发防水层施工前，对卷材表面进行清洗，铺好卷材后，要均匀涂敷卷材，压实卷材，确保卷材防水层与基层之间的粘结能力。单组份聚氨酯防水涂料批发加强管理和维护是降低屋面渗漏率、延长防水层使用寿命的重要措施;当女儿墙为砖墙时，可将直接铺在女儿墙的混凝土屋面下;在屋面每条道路的防水层或空分层施工时，向屋面外伸出的管道、井(烟)道及屋面以上的构筑物，应采用柔性防水材料浸水，高度不得小于250mm。管道注水应不小于300mm，后一道泛水应用卷材，并用管箍或压条将卷材上口压紧，再用密封材料封口;单组份聚氨酯防水涂料批发

单组份聚氨酯防水涂料批发

单组份聚氨酯防水涂料批发建筑防水材料的选择技巧，降雨量：在南方多雨地区宜选用耐水性强的材料。如玻纤胎、聚酯胎沥青卷材，质量好单组份聚氨酯防水涂料批发，高分子片材并配套用耐水性强的粘结剂，或厚质沥青防水涂料等。而在北方雨少的地区，则可选用纸胎沥青毡七层法、冷沥青涂料，以及性能稍差的高分子片材等。水位、水质：在水位较高的地下工程，防水层长期泡水，宜选用能热熔施工的改性沥青防水卷材，或耐水性强的、可在潮湿基层施工的聚氨酯类防水涂料，或用复合防水涂料。单组份聚氨酯防水涂料批发不要采用乳化型防水涂料。对水质差的含酸、含碱水质，应选用较厚的沥青防水卷材或耐腐蚀性好的高分子片材，如4mm厚的沥青卷材、三元乙丙片材等。单组份聚氨酯防水涂料批发单组份聚氨酯防水涂料批发建筑防水材料的选择技巧，单组份聚氨酯防水涂料批发，地下：根据地下工程长期处于潮湿状态又难维修，但温差变化小等特点，需采用刚柔结合的多道设防，除刚性防水添加剂外，环保单组份聚氨酯防水涂料批发，还应选用耐霉烂、耐腐蚀性好的、使用寿命长的柔性材料，在垫层上做防水时，还应选用耐穿刺性的材料，如厚度为3mm或4mm的玻纤、聚酯胎改性沥青卷材、玻璃布油毡等;当使用高分子防水基材时必须选用耐水性好的粘结剂，单组份聚氨酯防水涂料批发，单组份聚氨酯防水涂料批发基材的厚度应不小于1.5mm;选用防水涂料时应选用成膜快的，不产生再乳化的材料，如聚氨酯、硅橡胶防水涂料等，其厚度应不小于2.5mm。单组份聚氨酯防水涂料批发