

## 德阳防腐木木屋 四川防腐木木屋报价 【沅木景观】

产品名称	德阳防腐木木屋 四川防腐木木屋报价【沅木景观】
公司名称	河南沅木景观园林工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	郑州市荣俊木材市场
联系电话	19139952888 19139952888

### 产品详情

木屋如何做到更好的防虫防腐措施？

一、都知道木材怕虫子，再好的木材如果虫子一蛀都会坏掉，就会有损失。跟小编来看看木屋防虫的一些措施吧!

二、防虫防的是甲虫和白蚁这两种。白蚁比甲虫的危害性更严重。白蚁是以水分和木材为主要食料，但它是在黑暗的环境下生存，不能有光，德阳防腐木木屋，所以在木构件或木制品离水源水源的地方，四川防腐木木屋定制，比如厨房、卫生间这些地方比较阴暗潮湿很容易受白蚁蛀蚀。

三、虫主要生长在相对比较干燥的木材中，所以采取构造上的防潮措施，使木构件不要有水源，对减小白蚁的危害，有一定的效果，但对防止甲虫就没什么效果了。在有白蚁或甲虫的地方，移动木屋和木结构均应用防虫药剂处理就可以，像一些抗白蚁较强的杉木、柳杉、樟木楠木、紫檀、柚木等大多数树种木材皆易受白蚁危害，如马尾松易受白蚁蛀蚀。所以对于易受白蚁危害的树种木材制作的木结构或木制品，都要用防虫药剂来处理就行。

防腐木木屋，一种时尚木别墅在流行！

当下流行的建筑，是防腐木，防潮，防虫，显得高的。防腐木木屋的外观和室内陈设可以是百变的，不变的是自然的木纹，芬芳的气息，它们具有室内免装修的特性，更加促进居住者的身心健康。很多人现在都追求住进木别墅里，那木别墅与普通别墅相比到底有哪些优势呢？以至于让这么多人都想住进木别墅里，四川防腐木木屋价格，今天防腐木厂家就对防腐木木别墅的特性加以介绍！

木制别墅在震中有很好的生命安全性能，木制别墅采用榫接建造，主结构交错连接；具有很好的稳定性。作为一种结构材料，木材的抗震性能明显优于其它材料。木材轻质高强，因而地面加速度在木建筑物

上所产生的能量没有其它建筑物大。

木框架系统的另一个额外优势是其柔韧优于其它材料，可以吸收并消散能量。在这种建筑中，木构件细小、尺寸规范、间隔紧密。大多数的框架由三个部分组成：构成墙壁骨架的垂直墙骨；构成楼板的水平搁栅；以及支撑屋顶的椽木或桁架。当墙由斜撑木板或轻质木基板材而形成墙覆面板时，它具有了侧向抵抗力，并进而形成了一个剪力墙系统——轻质、高强、且建造。木制别墅都选择高松木建造，木材是一种天然、健康的且极具亲和性的材料，四川防腐木木屋报价，木制集成屋是环保健康的高住宅，木材根据不同建筑造型经过了现代技术生产加工成不同的墙体型材，再经过阻燃、防腐处理等工序，更加坚固耐用。

铺设防腐木可没有你想象的那么简单

铺设：

- 1、活动铺设法：用不锈钢十字螺丝在防腐木的正面与龙骨连接；用螺丝把龙骨固定在防腐木反面，几块组成拼成一个整体，既不破坏地面结构，也可自由拆卸清洗。
- 2、固定铺设法：用膨胀螺丝把龙骨固定在地面上，膨胀螺丝应用尼龙材质的（抗老化比较好），铁膨胀管要涂刷防锈漆，然后再铺设防腐木。
- 3、悬浮铺设法，龙骨在地面找平可连接成框架/井字架结构，然后再铺设防腐木。

结构方面的处理

- 1、木结构基层的处理：设计施工要充分保持防腐木材跟地面之间的空气流通，可以更有效延长木结构基层的寿命。
- 2、制作安装防腐木时，防腐木之间需留0.2-1CM的缝隙（根据木材的含水率再决定缝隙大小，木材含水率超过30%时不应超过0.8CM为好）可避免雨天积水及防腐木的膨胀。
- 3、厚度大于50mm或者大于90mm的方柱为减少开裂可在背面中心位置开一道槽。
- 4、五金件要用不锈钢或铜制的，这样避免了生锈腐蚀，使连接更牢度，连接安装要预先钻孔，防止防腐木开裂。
- 5、尽可能使用现有尺寸及形状，加工破损部分应涂刷防腐剂和户外防护涂料；因防腐木本身是半成品，毛糙部分可在铺完后等木材含水率降到20%以下，再砂光一遍，表面清理干净后亦可涂刷户外防护涂料（带颜色的保护涂料应充分搅匀）。如遇阴雨天，尽量先用塑料布盖住，等天晴后再刷户外保护涂料。
- 6、表面用户外防护涂料或油基类涂料涂刷完后（只需一遍）为了达到更佳效果，48小时内避免人员走动或重物移动，防止破坏防腐木面层已形成的保护膜，必要时面层再做两遍专用户外清漆处理。

德阳防腐木木屋-四川防腐木木屋报价-【沅木景观】(诚信商家)由河南沅木景观园林工程有限公司提供。河南沅木景观园林工程有限公司（[www.yuanmujg.com](http://www.yuanmujg.com)）拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！

