

锅炉人孔装置出厂价 永宁锅炉配件 锅炉人孔装置

产品名称	锅炉人孔装置出厂价 永宁锅炉配件 锅炉人孔装置
公司名称	泰安永宁锅炉配套设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省泰安市山口镇
联系电话	13905389838

产品详情

锅炉人孔装置的封口是坚固的圆形井盖，锅炉人孔装置，手孔的封口是承重相对较弱的矩形盖板。从产品大小上来说，不锈钢人孔尽管类型许多，通常有标准的尺码和标准，锅炉人孔装置定做，相对体积比较大；手孔的类型要少，体积要小得多，巨细深浅依据环境和需求设置；从功能上讲，不锈钢人孔是通讯骨干管线上的中转点和中继点，手孔是通讯管线网络上的末梢节点；从方位上，不锈钢人孔能够建在城区骨干路途，人行道等任何方位，手孔只能建在人行道和绿化带中。

人孔的椭圆均应按标推椭圆作图法作出。焊接接头型式及尺寸除图样中注明外，还应符合GB/T 985，锅炉人孔装置价格，GB/T 986的规定。人孔装置中加强圈密封面宽度应不少于17.5 mm。人孔装置各密封面表面粗糙度Ra- 12.5 μ m，且不得有裂纹、刺等缺陷。加强圈的对接焊缝余高部分应铲平磨光，外端内缘必须倒圆。人孔盖和加强圈中的各锐边应倒钝，不得有锐角及毛刺。螺栓、螺柱和螺母的技术要求应分别符合GB/T 3098.1，GB/T 5799.GB/T 5799.2的规定。

人孔装置分类：A型——带加强圈且在人孔门上焊有环箍的人孔装置结构要素尺寸。
B型——带加强圈且在人孔门上有凸肩的人孔装置结构要素尺寸。
C型——不带铰链的人孔装置结构要素尺寸。 D型——带铰链的人孔装置结构要素尺寸。 强度计算 1 水管锅炉人孔装置和头孔装置的强度应按GB 9222计算。 2 锅壳式锅炉人孔装置和头孔装置的强度应按JB 3622计算。

锅炉人孔装置出厂价-永宁锅炉配件(在线咨询)-锅炉人孔装置由泰安永宁锅炉配套设备有限公司提供。泰安永宁锅炉配套设备有限公司 (yongning.tz1288.com) 是山东泰安工业锅炉及配件的企业，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在永宁锅炉配件领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创永宁锅炉配件更加美好的未来。

