

## 荧光光谱仪用X射线管（荧光分析X射线管）

产品名称	荧光光谱仪用X射线管（荧光分析X射线管）
公司名称	丹东荣华射线仪器仪表有限公司
价格	6500.00/个
规格参数	品牌:RH 型号:4YX-50 光源:X
公司地址	辽宁省丹东市振兴仪器仪表工业基地文庆路70-29（东）
联系电话	86-4152256153 13470000606

## 产品详情

品牌	RH	型号	4YX-50
光源	X	焦距	600（mm）
外形尺寸	72mm × 188mm（mm）	重量	1500（g）
适用范围	适用于各种荧光光谱仪		

我公司是国内最大的x射线管生产厂家，能够生产世界各国产荧光光谱仪用的x射线管。请您提供详细的技术参数和外形尺寸，我公司可在一个月内给您提供产品样品。

产品型号	4yx-50
额定电压	50kv
额定电流	1.0ma
最大功率	50w
焦点尺寸	0.6mm
靶材	w , mo , rh , cr
窗口材料	铍
窗口厚度	0.4mm
射线输出角度	25 °
外形尺寸	72mm × 188mm

我公司产品优势：

- 1、 配装先进结构散热器，保证射线管可以长时间工作不影响使用寿命。

2、利用科学结构和密封先进技术，彻底解决长期工作后的高压绝缘油泄露问题。

可以根据用户需求独立设计国外产品的替代品，如英国牛津等产品。

#### 4yx-50型x射线管使用要求

一、绝缘油材料为十二烷基苯，最高工作温度为50 。

二、p型阴极灯丝插头座最高工作温度为55 ，寿命为500次插拔。

三、散热器良好接触，外加风扇冷却，x射线管热容量为15j时，本散热管保证整管温升小于25 ，因此在环境温度25 时可以连续工作，不需增加温控保护装置。

（本管工作热容量小于13.5j）