

曲靖滚筒筛价格 曲靖滚筒筛 昆明科工矿山机械设备

产品名称	曲靖滚筒筛价格 曲靖滚筒筛 昆明科工矿山机械设备
公司名称	昆明科工矿山机械设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	云南省昆明市官渡区小板桥街道办事处小板社区居民委员会昆洛路767号
联系电话	13888616976 13888616976

产品详情

不同类别

1.移动滚筒式主要由移动底盘、料斗、滚筒筛、水枪、骨架等部分组成。我们可以用装载机行走，实现远距离移动。这种结构在使用原材料时仍能保证较高的产量，曲靖滚筒筛价格，而且成本很低，生产工作非常灵活。

2.移动式振动筛，这种设备明显的特点是使用振动筛对河石进行筛分的效果较好，可以较好地实现石的加工，但必须选择较好的振动筛，水洗砂光机的价格比要高得多，而且种类多，曲靖滚筒筛厂家，而且可以移动推拉式屏幕。该设备运行成本相对较低，但生产效率很强，能满足多种场合的需要。

昆明矿机是云南乃至西南区域选矿设备、砂石设备和烘干设备的龙头企业，前身是始创于1958年的昆明重机厂。昆明矿机继承了昆明重机雄厚的技术实力，以云南破碎机、云南选矿设备和云南砂石设备市场为根基，历经50多年的发展，目前形成了一家下辖昆明矿机厂、昆明滇重矿机、通海铸造等三家子公司的集团化企业。

滚筒筛调试：（一）、调试前的准备工作1、滚筒筛各部件安装完，曲靖滚筒筛，检查合格后，可进行试运转。试运转前，应详细检查各部件按图纸所示安装正确，各紧固件牢靠，筛体周围是否有妨碍滚筒筛运行的障碍物；2、将长方形检修门处于打开位置，并通过手动盘车旋转筛分筒，观察梳型清筛机构有无犯卡、磨擦现象，若有则可通过调整螺栓进行调整；3、检查各轴承座、变速箱应润滑良好，曲靖滚筒筛报价，变速箱油位应适当；4、电源接头应牢固可靠，绝缘良好，接地正确。

（二）、空载试车1、点动电机控制按钮，检查电机转向应与笼式滚筒筛所示转向一致；2、启动设备运

转4 - - 6小时，观察滚筒筛运行情况，若发现异常声响或其它现象，应及时停机检查，找出原因，排除故障。试运转4 - 6小时应检查下列项目：a、大轴轴承温度，要求温度不超过75℃，温升不超过45℃。b、各处紧固螺栓的紧固情况，发现松动应及时拧紧。3、检查电机、转动部件温升情况，应在正常范围之内。

(三)、投料1、在筛分机处于运转平稳状态下，启动进料及出料设备，进行投料试车；2、正常出料后关闭密封隔离罩（正常运行时，密封隔离罩应始终处于关闭位置）；3、检查出料粒径和有无漏料及扬尘情况；4、运转半小时，对各部件进行仔细检查，发现问题及时处理。5、工作过程中应经常检查运行情况，若发现运行不正常或有异常声响，应及时停机检查，找出原因，排除故障。

昆明矿机是云南乃至西南区域选矿设备、砂石设备和烘干设备的龙头企业，前身是始创于1958年的昆明重机厂。昆明矿机继承了昆明重机雄厚的技术实力，以云南破碎机、云南选矿设备和云南砂石设备市场为根基，历经50多年的发展，目前形成了一家下辖昆明矿机厂、昆明滇重矿机、通海铸造等三家子公司的集团化企业。

GTS型滚筒筛机主要有电机、减速机、滚筒装置、机架、密封盖、进出料口组成。滚筒装置倾斜安装于机架上(如下图)。电动机经减速机与滚筒装置通过联轴器连接在一起，驱动滚筒装置绕其轴线转动。当物料进入滚筒装置后，由于滚筒装置的倾斜与转动，使筛面上的物料翻转与滚动，使合格物料（筛下产品）经滚筒外圆的筛网排出，不合格的物料（筛上产品）经滚筒末端排出。由于物料在滚筒内的翻转、滚动，使卡在筛孔中的物料可被弹出，防止筛孔堵塞。

昆明矿机是云南乃至西南区域选矿设备、砂石设备和烘干设备的龙头企业，前身是始创于1958年的昆明重机厂。昆明矿机继承了昆明重机雄厚的技术实力，以云南破碎机、云南选矿设备和云南砂石设备市场为根基，历经50多年的发展，目前形成了一家下辖昆明矿机厂、昆明滇重矿机、通海铸造等三家子公司的集团化企业。

曲靖滚筒筛价格-曲靖滚筒筛-昆明科工矿山机械设备由昆明科工矿山机械设备有限公司提供。“振动筛,移动破碎机,脱水筛,洗砂机”就选昆明科工矿山机械设备有限公司（www.ynkgjx.com），公司位于：云南省昆明市官渡区小板桥街道办事处小板桥社区居民委员会昆洛路767号，多年来，昆明科工矿山机械设备坚持为客户提供好的服务，联系人：雷总。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。昆明科工矿山机械设备期待成为您的长期合作伙伴！