

# 油漆纸厂家直销 油漆纸 拓昇纸业推荐厂家

产品名称	油漆纸厂家直销 油漆纸 拓昇纸业推荐厂家
公司名称	沈阳拓昇纸业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	辽宁省沈阳市于洪区沙岭街道沙岭村
联系电话	13341447092

## 产品详情

从原材料自身看，木材常用双层浸渍纸特性不一样也会造成板材翘曲。假如选用板材单双面纸贴，则翘曲是必定的结果。从生产制造视角考虑，可根据应用同样的浸渍纸或调节上、下压板适合的温度差，以保证板材不造成翘曲。从压合的视角剖析，板材翘曲是因为上、下压板的温度差过大，导致压紧全过程中板材两边面的胶纸纸干固速率不同步，板材弯向固十七快的一边引发。上、下压板适合的温度差应是上压板温度比下压板高3~5。

三聚氰胺装饰纸为特殊的浸渍纸，充满三聚氰胺胶，使基板具有坚韧，耐久的特性，油漆纸供应商，质地优良，无需更多修整和保护，可用于热压在刨花板，中密度硬质纤维板(MDF)或其他底层上。其美观、时尚、个性、大方，越来越成为当今家居装饰品中宠儿，但也正因此它的图案色彩、材质纹理非常丰富。三聚氰胺装饰纸种类繁多，具有一系列的素色或木纹图案可供选择，坚硬的三聚氰胺表层可抵抗一般磨损的严苛，即使经年累月依然保持良好质地和优雅外观，具有耐磨损的特性。

为确保浸渍胶膜纸质量，必须采用高质量的装饰原纸。不管何种纸都应在进厂一时经查验合格后运用，油漆纸生产厂家，不合格的坚决不能流入生产线。在浸渍过程中，严厉依照工艺要求进行操作，油漆纸厂家直销，每半小时取样查验一次，油漆纸，确保上胶量在130%~150%、蒸发分含量6%~7%、预固化度65%的技术要求；浸渍和枯燥后的胶膜纸需马上用塑料薄膜包装，并用胶条粘封；储存在温度20—25℃、湿度55%—65%、安装有空调的库房内，储存时刻应不超过3个月。

油漆纸厂家直销-油漆纸-拓昇纸业推荐厂家由沈阳拓昇纸业有限公司提供。沈阳拓昇纸业有限公司（www.tuosheng1tz1288.com）是辽宁沈阳其它的企业，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在拓昇纸业领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创拓昇纸业更加

美好的未来。