

众标隔油提升设备报价 不锈钢隔油池批发价 昭通不锈钢隔油池

产品名称	众标隔油提升设备报价 不锈钢隔油池批发价 昭通不锈钢隔油池
公司名称	云南众标机电设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	云南省昆明市盘龙区悦中心24楼2416室
联系电话	13888468146 13888468146

产品详情

废水中油品比重一般比水小，多以三种状态存在：**悬浮状态**:油品颗粒较大，油珠直径0.1毫米以上，漂浮水面，易于从水中分离。在石油工业中，这类油品约占废水含油量的60~80%。**乳化状态**:油品的分散粒径小，油珠直径在0.1毫米以下，呈乳化状态，不易从水中上浮分离。这类油品约占废水油含量的10~15%。**溶解状态**:石油在水中溶解度很小，溶于水的油品占废水含油量的0.2~0.5%。

云南一体化污水提升设备，昆明全自动油水分离器，含油废水处理设备，中水回用设备，就找云南众标机电设备有限公司！我公司专业销售益通牌污水提升设备，质量上乘，价格实惠，售后服务优良，不锈钢隔油池多少钱，欢迎前来选购！

1.3电气专业

除简易隔油器外，应提供设备配套的三相五线制动力电源及普通照明。

1.4暖通专业

除简易隔油池外，隔油设备设置场所宜设通风换气系统，换气次数不小于15次/小时。

1.5给排水专业

(1) 提供隔油设备进水管、出水管、通气管、放空管、超越管与相应管道系统的接驳。通气管应单独接到室外。

(2) 除简易隔油器外，隔油设备进、出水管之间应设超越管，分支管宜设在立管处。超越管应设在闸阀，闸阀尽量靠近立管。

(3) 隔油设备附近宜设置清洗用水龙头及排水设施(地漏、地沟或集水坑)。

(4) 除简易隔油器外。为避免紊流情况的发生防止管道堵塞,隔油设备进水管的安装需满足一下要求:

- A. 竖向立管以2个45°弯头,不锈钢隔油池安装,中间配以长度较小为250mm的短管,连接至隔油设备。
- B. 接至隔油设备的排水横管长度不小于10倍的管道直径。
- C. 隔油设备的进水横管应设有连续坡度,其坡度较小为1%。

云南一体化污水提升设备,昆明全自动油水分离器,含油废水处理设备,中水回用设备,就找云南众标机电设备有限公司!我公司专业销售益通牌污水提升设备,质量上乘,价格实惠,售后服务优良,欢迎前来选购!

1.隔油池

隔油池主要应用于处理含油工业废水。例如:石油和石油化工在生产过程中排出含大量油品的废水;煤工业排出含高浓度焦油的废水;纺织工业和食品工业等排出的含有大量油脂的废水。这些含油废水如果直接排出造成污染,这些含油废水如果直接排出造成污染,如对废水中的油品加以回收利用,昭通不锈钢隔油池,则不仅可避免污染环境,甚至能获得一定的经济收益。

云南一体化污水提升设备,昆明全自动油水分离器,含油废水处理设备,中水回用设备,就找云南众标机电设备有限公司!我公司专业销售益通牌污水提升设备,质量上乘,价格实惠,售后服务优良,欢迎前来选购!

众标隔油提升设备报价-不锈钢隔油池批发价-昭通不锈钢隔油池由云南众标机电设备有限公司提供。云南众标机电设备有限公司(www.ynjdsb.com)是从事“污水提升设备,隔油提升设备,油水分离器,家用污水提升设备”的企业,公司秉承“诚信经营,用心服务”的理念,为您提供高质量的产品和服务。欢迎来电咨询!联系人:彭树芸。