

舟山净水设备 反渗透纯净水设备 苏州千卓工程

产品名称	舟山净水设备 反渗透纯净水设备 苏州千卓工程
公司名称	苏州千卓工程设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	苏州市相城区黄桥街道大庄村大东路10号
联系电话	18550205927

产品详情

反渗透纯净水设备清洗方法

化学清洗

在正常运行条件下，反渗透膜也可能被无机物垢、胶体、微生物、金属氧化物等污染，这些物质沉积在膜表面上会引起净水设备反渗透装置出力下降或脱盐率下降、压差升高，甚至对膜造成不可恢复的损伤，因此，为了恢复良好的透水和除盐性能，需要对膜进行化学清洗。

一般3~12个月清洗一次，如果每个月不得不清洗一次，这说明应该改善的预处理系统，调整的运行参数。如果1~3个月需要清洗一次，则需要提高设备的运行水平，是否需要改进预处理系统较难判断。

纯净水设备需要定期的进行清洗和维护，才能延长设备的使用寿命。

1、比较复杂的净水设备，例如逆渗透净水设备系统，可委托厂商三个月至半年维护一次，自行维修或更换滤芯耗材时，在拆下管线或零件时，可先在管线或零件上作记号，以保证重新连接时可以接到正确位置。

2、预处理系统的反冲洗，小型纯净水设备，这个工作需要客户配合自行清洗，如果人员安排不到，在定制设备时做成全自动反冲洗的。

3、停用的纯净水设备反渗透膜应定期低压冲洗，反渗透纯净水设备，尤其夏天，应做到每班冲洗一次。如停运时间大于7天，纯净水设备，应采用0.5~1的亚硫酸氢钠或0.5~1的甲醛溶液对纯净水设备反渗透膜进行保护。并及时检测保护液的pH值和浓度。

安装纯水设备的详细步骤

1. 首先检查纯水设备的外包装标签，是否与买方要求的型号相同：检查发票或销售发票是否与买方名称的电话号码一致，并要求外包装没有泄漏或损坏；

类型符合客户的要求。其次，打开包装后，检查拆箱，包装盒，保修卡，说明书和证书是否齐全，是否有缺陷。

2. 检查整个机器：首先检查水管，是否不牢固或松动，所有水管应坚固，颜色均匀，不应有扭结，死弯，舟山净水设备，裂缝等。其次，检查电路，变压器是否连接。

外露部件，电脑板接线正确，没有裸露或错误连接，检查插头弹簧是否连接，应该是否牢固，是否有脱落，检查高低压开关是否断开，是否高压开关压力螺丝关闭；检查进水口，

在有或没有线圈暴露部分的情况下冲洗电磁阀；再次检查其他配件，无需损坏或不足。

3. 管道连接：附件套件配有6.5米长的管道，分别用于4个位置，即自来水入口，压力桶接管，鹅颈龙头接管和废水排放管。安装人员必须制作合理的布局，以便于维护。

舟山净水设备-反渗透纯净水设备-苏州千卓工程(推荐商家)由苏州千卓工程设备有限公司提供。苏州千卓工程设备有限公司（www.szqianzhuo.com）拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！