

# 张家口聚四氟带链板 耐腐蚀聚四氟带链板 宁津卓远输送设备

产品名称	张家口聚四氟带链板 耐腐蚀聚四氟带链板 宁津卓远输送设备
公司名称	宁津县卓远输送设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东德州宁津县城南开发区
联系电话	18653402660

## 产品详情

### 聚四氟链板

聚四氟乙烯密封件、垫圈、垫片、聚四氟乙烯密封件、密封垫圈是选用悬浮聚合聚四氟乙烯树脂模塑加工制成。聚四氟乙烯与其他塑料相比具有耐化学腐蚀的特点，它已被广泛地应用作为密封材料和填充材料。

其在500摄氏度左右的完全热分解产物有四氟乙烯、和，这些产物在高温时会分解出高腐蚀性的含氟气体。

目前，机械用聚四氟带链板，各类聚四氟乙烯制品已在化工、机械、电子、电器、、航天、环保和桥梁等国民经济领域中起到了举足轻重的作用。

四氟乙烯板适用于-180 ~ 250 温度下，主要用作电器绝缘材料及接触腐蚀介质的衬里、支承滑块、道轨密封件及润滑材料，富柜家具把它用于轻工业中，广泛应用于化工、、染料等

### 聚四氟链板

聚四氟链板外观为乳白色至淡黄色，不含机械杂质和表面水分的均匀颗粒，麻花油炸聚四氟带链板，粒度大于40粒/克带微小黑点颗粒含数不大于2%，特点是韧性，抗震，有较高的机械强度和耐热性，耐腐蚀聚四氟带链板，抗冲强度较好，熔点较高，成型加工性能好，吸水性大，饱和吸水率在11%左右，易溶于硫酸酚类或甲酸中，低温脆化温度为零下20度—30度。

聚四氟乙烯板（也叫四氟板，铁氟龙板，张家口聚四氟带链板，特氟龙板）分模压和车削两种，模压板

是由聚四氟乙烯树脂在常温下用模压法成型，再经烧结、冷却而制成。聚四氟乙烯车削板由聚四氟乙烯树脂经压坯、烧结、旋切而成。其制品用途广，具有极为优越的综合性能：耐高低温（-192 -260 ）、耐腐蚀（强酸、强碱、王水等）、耐气候、高绝缘、高润滑、不粘附、无等优良特性。

## 聚四氟带链板

1聚四氟带链板耐化学腐蚀性能与介电性能，不老化，不粘，在无负荷情况下能在-180 至+280 温度下使用，在已知固体材料中它具有低磨擦系数。

2、用途：加工制作衬垫、密封件、衬里隔板、刮板、导轨、及各种频率下使用的电绝缘件、桥梁支座滑块。

3、规格：根据客户要求定制，聚四氟乙烯板材的幅度为1.5米。

张家口聚四氟带链板-耐腐蚀聚四氟带链板-宁津卓远输送设备由宁津县卓远输送设备有限公司提供。宁津县卓远输送设备有限公司（[www.zhuoyuan99.com](http://www.zhuoyuan99.com)）是从事“链板,网带,输送机,链轮等输送设备”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供高质量的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：杨经理。