

3505型X射线探伤机 HONGJI

产品名称	3505型X射线探伤机 HONGJI
公司名称	丹东荣华射线仪器仪表有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:HONGJI 型号:XXG 测量范围:最大穿透A3钢8-60mm
公司地址	辽宁省丹东市振兴仪器仪表工业基地文庆路70-29 (东)
联系电话	86-4152256153 13470000606

产品详情

品牌	HONGJI	型号	XXG
测量范围	最大穿透A3钢8-60mm	测量精度	+1
尺寸	340 × 750 (mm)	重量	40 (kg)

3505型便携式工业x射线探伤机高压发生器采用特制x射线管、先进散热系统、高绝缘性能变压器、高导磁铁芯，性能优异。

丹东荣华主要产品有：x射线管、便携式x射线探伤机、移动式x射线探伤机、x射线定向仪、x射线衍射仪共五大类，其中x射线仪器共四十三个品种，x射线管共六十七个品种。

射线管产品包括10kv - 350kv各种规格，特别是用于荧光光谱仪的x射线管、用于移动式探伤机的金属陶瓷x射线管均达到国际先进水平。我们生产安检用160kv、2max射线管已有二十多年历史，产品畅销世界各地。

探伤机产品涵盖100kv - 350kv各种规格，特别是350kv型探伤机穿透力达60mm。陶瓷管周向辐射探伤机是我公司首创，具备质量好、寿命长的优点，完全取代玻璃管周向辐射探伤机。

我公司射线管产品在中国国内市场占有率为60%，便携式探伤机市场占有率为10%。多年保持国内市场占有率第一的位置。

型号	输出电压	输入	焦点尺寸	辐射角度	最大穿透a3钢	重量
model	output voltage	input	focus spot	beam angle	max penetration	gener
	(kv)	(kw)	(mm)		(mm)	
xxg—3505	180 - 350	3.5	2.5 × 2.5	40 ° +5 °	60	4

特点：

开机进行全面的软硬件自诊断，可诊断出有故障的器件。

抗干扰性强，适用野外无电源，用发电机供电工作。

利用手钮可以迅速准确地选择曝光参数，操作十分简单。

具有延时启动高压的功能，便于操作者撤离危险区域。

高压缓升缓降，可有效地保护x射线发生器。

自动控制按1:1方式工作与休息，最长连续曝光时间为6分钟。

保护措施齐全，具有过kv、过ma、欠ma、过流、超温以及声光报警，防止机器意外损坏。

为维修人员设计方便维修条件。

结构设计更加牢固轻巧，更便于现场操作。

时间显示可根据电源网络变化有 ± 0.3 以内变化，使曝光更准确。