

户外开闭所工厂 安浩电气生产厂家 景观式户外开闭所工厂

产品名称	户外开闭所工厂 安浩电气生产厂家 景观式户外开闭所工厂
公司名称	广东安浩电气设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市黄江镇大田村汇龙路恒溢工业园
联系电话	13798243356

产品详情

开闭所出厂流程：

10KV 户外开闭所的出厂流程，还是比较严格的，有生产部全权负责生产，一旦生产完成生产，有质检部门，负责验货，检货，做实验，各项常规试验样样要做到位，一些特定试验也是要做的，如果发现异常，让生产部门继续整改，直到满意为止，如果接线出线问题，要找二次部门复查，直到找出问题，进行完善，出厂包装也是要做好，不然路上很容易刮伤，导致客户不满意。

企业视频展播，请点击播放

视频作者：广东安浩电气设备有限公司

10KV开闭所售后时限：

针对10KV开闭所甲方以及供电局针对任何售后问题都有一定时限，户外开闭所工厂因为业主有时候需要快速送电，迫于压力，一般时间都是特别短的，在厂里都要做好充分的准备，户外开闭所工厂10KV开闭所的售后也是一门学问，去时，必须带好所有的工具，如果忘带一样都是白费，户外开闭所工厂到时候不能施工，还的跑回来一趟。浪费时间浪费精力。

10 kV开闭所的选址要求 一

- (1) 10kV公用开闭所（以下简称“开闭所”）的选址应依据依法批准的城市中低压配网规划及控制性详细规划。
- (2) 开闭所设置应体现集约节约用地原则，尽量减少占地，户外开闭所工厂宜结合工业、商业、办公类建筑以及地块内公用配套建筑统一建设。
- (3) 开闭所的位置由供电部门与城市规划行政主管部门共同进行选址，户外开闭所工厂并确定进出线路路径或电缆通道。开闭所应沿市政道路布置（距道路红线距离不宜大于50米）、户外开闭所工厂用电负荷中心区设置。原则上应沿市政道路按1公里1座开闭所并预留开闭所的进出线排管路径，同时与市政道路供电排管合理衔接。