

# 圆形丝网除沫器 丝网除雾器 丝网除沫器

产品名称	圆形丝网除沫器 丝网除雾器 丝网除沫器
公司名称	安平县永迪过滤设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安平县为民东街253号(信合小区北门东)
联系电话	15731868878 15731868878

## 产品详情

丝网除沫器又叫丝网除雾器，是一个气液分离装置 汽液通过除沫器的丝垫可除去夹带的雾沫。丝网除沫器的支承件一般有:大梁、压条、压板、支耳、支承板、支承环、封板、挡圈等组成。丝网除沫器具有很多优异性能：使用寿命长；结构简单；空隙率大、压力小；除沫速度快；安装方便、维修简单；降低客户成本等优势。不锈钢丝网除沫器是除沫器家族里使用范围广泛的产品，其比例可以占到整个除沫器市场的96%。丝网除沫器是用来将气体中夹带的雾沫（雾滴）除去，回收昂贵的雾滴（贵重物料），或净化气体减少气体中的杂质。

钛材质丝网除沫器，安平永迪过滤专业生产厂家定做，

丝网除沫器是用来将气体中夹带的雾滴除雾，丝网除沫器，回收贵的雾滴（贵重物料），或净化气体减少气体中的杂质，丝网除沫器的网垫是由汽液网轧波纹后交叉叠铺而成。其作用机理为：夹带在气相中的细小液体雾滴，经过丝网除雾器的丝网时，雾滴碰到除雾丝网上，被粘附或吸附下来，聚结成大的液滴，31603丝网除沫器，长大的雾滴流到除雾器丝网的底部，板框丝网除沫器，以靠液滴自身的重力跌落下来，圆形丝网除沫器，实际上，在吸收过程中，由于整个丝网除雾器的内部充满了吸附下来的雾滴，能够将细小的雾滴有效地吸附与脱出下来。这种丝网除雾器具有压降小、比表面积大、除雾效率很高的特点，对于3um以上的雾滴，其除雾效率可达到98%以上。

支承件主要起固定丝网除沫器的作用，有托圈、托梁、以及压梁组成。

主要应用于脱硫塔、吸收塔、喷淋塔中，也有很多客户用做过滤油烟或作废气处理使用，丝网除沫器的标准是HG/T21618-1998.根据HG/T21618-1998标准，丝网除沫器用气液过滤网规格有：SP标准型 DP高型 HP高穿透性。

不锈钢丝网除沫器分为上装下装两种除沫器，主要是用在填料塔内，用来过滤分离气体和液体，能够有效的把小的液滴汇聚成大的液滴然后从气体中分离出来。

丝网除沫器的规格范围为：DN300 ~ DN5200mm（非标产品不受规格范围受限制）。

网块是由若干层平铺（圈绕）的波纹型气液过滤网、格栅及定距杆等组合而成。

丝网除沫器的支承件一般有:大梁、压条、压板、支耳、支承板、支承环、封板、挡圈等组成。

圆形丝网除沫器-丝网除雾器-丝网除沫器由安平县永迪过滤设备有限公司提供。安平县永迪过滤设备有限公司（[user.tz1288.com](http://user.tz1288.com)）是河北衡水,不锈钢及制品的企业，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在安平县永迪领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创安平县永迪更加美好的未来。