

丝网除沫器 丝网除雾器 不锈钢丝网除沫器

产品名称	丝网除沫器 丝网除雾器 不锈钢丝网除沫器
公司名称	安平县永迪过滤设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安平县为民东街253号(信合小区北门东)
联系电话	15731868878 15731868878

产品详情

丝网除沫器丝网除沫器，又名丝网除雾器、丝网捕沫器、除沫器，当带有雾沫的气体以一定的速度上升，通过格栅中间的过滤丝网时，由于雾沫上升的惯性作用，使得雾沫与细丝碰撞而粘附在细丝的表面上。丝网除沫器的网块是由若干层平铺（缠绕）的波纹型气液过滤网、格栅及定距杆等组合而成。丝网除沫器是由气液过滤网垫（由若干块网块拼合而成）和支承件两部分构成，其支承件一般有：大梁、压条、压板、支耳、支承板、支承环、封板、挡圈等组成。

钛材质丝网除沫器，安平永迪过滤专业生产厂家定做，

丝网除沫器是用来将气体中夹带的雾滴除雾，蒙乃尔丝网除沫器，回收贵的雾滴（贵重物料），或净化气体减少气体中的杂质，丝网除沫器的网垫是由汽液网轧波纹后交叉叠铺而成。其作用机理为：夹带在气相中的细小液体雾滴，经过丝网除雾器的丝网时，雾滴碰到除雾丝网上，被粘附或吸附下来，聚结成大的液滴，长大的雾滴流到除雾器丝网的底部，以靠液滴自身的重力跌落下来，不锈钢丝网除沫器，实际上，在吸收过程中，由于整个丝网除雾器的内部充满了吸附下来的雾滴，能够将细小的雾滴有效地吸附与脱出下来。这种丝网除雾器具有压降小、比表面积大、除雾效率很高的特点，丝网除沫器，对于3um以上的雾滴，抽屉式丝网除沫器，其除雾效率可达到98%以上。

支承件主要起固定丝网除沫器的作用，有托圈、托梁、以及压梁组成。

主要应用于脱硫塔、吸收塔、喷淋塔中，也有很多客户用做过滤油烟或作废气处理使用，丝网除沫器的标准是HG/T21618-1998.根据HG/T21618-1998标准，丝网除沫器用气液过滤网规格有：SP标准型 DP高型 HP高穿透性。

聚四氟乙烯（PTFE）（简称F4）特性

外观纯白色

耐高温：使用温度-200 ~ +250 ；

耐低温：-196 可保持5%；

耐腐蚀：耐强酸、强碱、王水和各种溶剂；

耐绝缘：介电性能与温度、频率无关；

高润滑：固体材料中摩擦系数底；

不粘附：不粘附任何物质；自润性强：固体材料中摩擦系数为0.04

无害：具有生理惰性，可植入人体内；耐老化可长期在大气中使用

丝网除沫器-丝网除雾器-不锈钢丝网除沫器由安平县永迪过滤设备有限公司提供。安平县永迪过滤设备有限公司（user.tz1288.com）是河北衡水,不锈钢及制品的企业，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在安平县永迪领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创安平县永迪更加美好的未来。