

有机膨润土厂家 白石山白土 武汉膨润土厂家

产品名称	有机膨润土厂家 白石山白土 武汉膨润土厂家
公司名称	襄阳白石山白土有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	襄阳市襄州区峪山镇欢庆路65号
联系电话	13995733559 13995733559

产品详情

以下给大家分享的是正确选择钻井膨润土的方法，大家可以参考一下的！

- 1、选择有资质的有规模的钻井膨润土生产销售企业。由于钻井膨润土的行业特点，选择距离钻井膨润土主要生产矿区较近的一些生产销售企业佳，这部分企业往往自产自销，不仅在钻井膨润土质量方面有保证，膨润土厂家直销，而且也具备相当的价格优势，也要看当地的膨润土资源质量。
- 2、实际观察。钻井膨润土首先颜色多为白色粉末，武汉膨润土厂家，质地细腻，润滑度很高。
- 3、性质检测。由于在钻井作业当中实际所需的钻井膨润土量很大，考虑实际工程质量，选购时对于钻井膨润土的性质检测是很有必要的。性质检测主要包括对于钻井膨润土做分散性、出浆量、悬浮性、水分含量、粘结性、湿筛分析等各方面的检测。

首先我们了解一下什么是型砂粘结剂。

粘结剂和砂粒混合后包覆砂粒成为粘结剂膜，使砂粒互相粘连起来，从而赋予砂型和型芯以足够的强度，使其在搬运、组装和浇注过程中不致变形和破碎。

铸造行业中使用的型砂粘结剂，多是使用了钠基膨润土或钙、镁基膨润土，利用的就是膨润土的粘结性。

膨润土可作为浑浊水的澄清剂，被污染水的防水剂、污水处理剂等。用膨润土处理印染废水、煤气洗涤废水、味精厂等废水、废物，去除率达99.5%。

在水库上游撒膨润土可使水库不洁物质絮凝沉入库底经生物净化加以处理。

【知识简介】

工地钻井、打桩或顶管施工的朋友在配置钻井泥浆的时候难免会遇到各种问题，的是膨润土泥浆的配合比如何控制是每个工友的必备基础知识，有机膨润土厂家，那么正确的膨润土泥浆配合比应该是多少呢？以下是膨润土泥浆与水的配合比的实用案例

【配浆比例】

工友钻井配浆实用工程案例（仅供参考）：

普通地质层膨润土泥浆与水的配合比：

纯土地质层膨润土泥浆配合比应控制在：膨润土 12%，纯碱 0.6%，掺加剂 CMC 适量即可。（辽宁地质勘探）

松散地质层膨润土泥浆配合比应控制在：膨润土 12%，纯碱 1.0%，掺加剂 CMC 适量即可。（滨海海水钻井）

半沙半土地层膨润土泥浆与水的配合比：膨润土 12%，纯碱 1.5%，掺加剂 CMC 适量即可。（济青高铁打桩）

纯砂地质层膨润土泥浆配合比应控制在：膨润土 18%，纯碱 3.0%，掺加剂 CMC 适量即可。（威海桩基钻孔）

岩石地质层膨润土泥浆配合比应控制在：膨润土20%，纯碱 5.0%，掺加剂 CMC 适量即可。（肥城深井钻井）

以下可能是您感兴趣的问题

【怎样提高膨润土泥浆的粘性】

一般增加泥浆粘度主要通过使用细度规格为200目的人工钠质膨润土粉配置泥浆，我们可以通过增加泥浆中的膨润土含量与水的比例，再加入提粘剂、降失水剂和防絮凝剂（稀释剂）即可达到增粘效果。

有机膨润土厂家-白石山白土-武汉膨润土厂家由襄阳白石山白土有限公司提供。襄阳白石山白土有限公司（www.bssprt.com）有实力，信誉好，在湖北襄樊的非金属矿产等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将促进白石山白土和您携手步入辉煌，共创美好未来！