

轻质砖隔墙 龙建 室内轻质砖隔墙

产品名称	轻质砖隔墙 龙建 室内轻质砖隔墙
公司名称	意象空间装饰材料（武汉）有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	武汉市黄陂区武湖工业园区
联系电话	18327042966

产品详情

轻质砖隔墙广泛用于工业用房、办公写字楼、学校、医院、宾馆、酒店、商城、超市、别墅、公寓、仓库等。我们本着“集思精作，求实重誉”的经营方针是，逐步优化各项管理，加快建设步伐，为开发出更多新型建筑材而不懈努力。

1、重量轻加气混凝土砌块一般重量为500-700kg/m³，轻质砖隔墙，只相当于粘土砖1/4-1/5，普通混凝土的1/5，是混凝土中的较轻的一种。比普通砖混凝土结构建筑的自重降低40%以上。2、保温隔热性能好加气混凝土的导热系数是普通混凝土的1/6，轻质砖隔墙造价，隔热性能大大优于240mm厚的粘土砖墙体。3、抗震能力强加气混凝土容量轻、整体性能好、时惯性力小，所以具有一定的抗震能力。

轻质砖隔墙广泛用于工业用房、办公写字楼、学校、医院、宾馆、酒店、商城、超市、别墅、公寓、仓库等。我们本着“集思精作，求实重誉”的经营方针是，逐步优化各项管理，加气砖轻质隔墙，加快建设步伐，室内轻质砖隔墙，为开发出更多新型建筑材而不懈努力。

加气混凝土砌块和其它混凝土一样是由几种材料组成的。因此，就存在用哪几种材料，每种材料用多少的问题。配料中所采用的各种材料用量的百分比就叫作配合比。

对加气混凝土而言，确定一个良好的配合比，必须满足下列要求：

(1) 制品具有良好的使用性能，符合建筑的要求。在诸多性能中，首先是体积密度和抗压强度，同时，也要考虑到制品的耐久性性能。

(2) 制品或坯体具有良好的工艺性能，与工厂生产条件相适应。如浇注稳定性。料浆的流动性（稠度）、硬化时间以及简捷的工艺流程等。

轻质砖隔墙广泛用于工业用房、办公写字楼、学校、医院、宾馆、酒店、商城、超市、别墅、公寓、仓库等。我们本着“集思精作，求实重誉”的经营方针是，逐步优化各项管理，加快建设步伐，为开发出更多新型建筑材而不懈努力。

1、按材质分：粘土砖、页岩砖、煤矸石砖、粉煤灰砖、灰砂砖、混凝土砖等。2、按孔洞率分：实心砖（无孔洞或孔洞小于25%的砖）、多孔砖(孔洞率等于或大于25%，孔的尺寸小而数量多的砖，常用于承重部位，强度等级较高。)3、空心砖(孔洞率等于或大于40%，孔的尺寸大而数量少的砖，常用于非承重部位，强度等级偏低。)4、按生产工艺分：烧结砖（经焙烧而成的砖）、蒸压砖、蒸养砖。5、按烧结与否分为：免烧砖（水泥砖）和烧结砖（红砖）。

轻质砖隔墙-龙建-室内轻质砖隔墙由意象空间装饰材料（武汉）有限公司提供。轻质砖隔墙-龙建-室内轻质砖隔墙是意象空间装饰材料（武汉）有限公司（longjian.tz1288.com）升级推出的，以上图片和信息仅供参考，如了解详情,请您拨打本页面或图片上的联系电话，业务联系人：石经理。