轻质砖隔墙 龙建 室内轻质砖隔墙

| 产品名称 | 轻质砖隔墙 龙建 室内轻质砖隔墙 |
|------|------------------|
| 公司名称 | 意象空间装饰材料(武汉)有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 武汉市黄陂区武湖工业园区 |
| 联系电话 | 18327042966 |

产品详情

轻质砖隔墙广泛用于工业用房、办公写字楼、学校、医院、宾馆、酒店、商城、超市、别墅、公寓、仓库等。我们本着"集思精作,求实重誉"的经营方针是,逐步优化各项管理,加快建设步伐,为开发出更多新型建筑材而不懈努力。

1、重量轻加气混凝土砌块一般重量为500-700kg/m3,轻质砖隔墙,只相当于粘土砖1/4-1/5,普通混凝土的1/5,是混凝土中的较轻的一种。比普通砖混凝土结构建筑的自重降低40%以上。2、保温隔热性能好加气混凝土的导热系数是普通混凝土的1/6,轻质砖隔墙造价,隔热性能大大优于240mm厚的粘土砖墙体。3、抗震能力强加气混凝土容量轻、整体性能好、时惯性力小,所以具有一定的抗震能力。

轻质砖隔墙广泛用于工业用房、办公写字楼、学校、医院、宾馆、酒店、商城、超市、别墅、公寓、仓库等。我们本着"集思精作,求实重誉"的经营方针是,逐步优化各项管理,加气砖轻质隔墙,加快建设步伐,室内轻质砖隔墙,为开发出更多新型建筑材而不懈努力。

加气混凝土砌块和其它混凝土一样是由几种材料组成的。因此,就存在用哪几种材料,每种材料用多少的问题.配料中所采用的各种材料用量的百分比就叫作配合比。

对加气混凝土而言,确定一个良好的配合比,必须满足下列要求:

| (1)制品具有良好的使用性能,符合建筑的要求。在诸多性能中,首先是体积密度和抗压强度,同时,也要考虑到制品的耐久性等性能。 |
|--|
| (2)制品或坯体具有良好的工艺性能,与工厂生产条件相适应。如浇注稳定性。料浆的流动性(稠度) 、硬化时间以及简捷的工艺流程等。 |
| |

轻质砖隔墙广泛用于工业用房、办公写字楼、学校、医院、宾馆、酒店、商城、超市、别墅、公寓、仓库等。我们本着"集思精作,求实重誉"的经营方针是,逐步优化各项管理,加快建设步伐,为开发出更多新型建筑材而不懈努力。

1、按材质分:粘土砖、页岩砖、煤矸石砖、粉煤灰砖、灰砂砖、混凝土砖等。2、按孔洞率分:实心砖 (无孔洞或孔洞小于25%的砖)、多孔砖(孔洞率等于或大于25%,孔的尺寸小而数量多的砖,常用于承重部位,强度等级较高。)3、空心砖(孔洞率等于或大于40%,孔的尺寸大而数量少的砖,常用于非承重部位,强度等级偏低。)4、按生产工艺分:烧结砖(经焙烧而成的砖)、蒸压砖、蒸养砖。5、按烧结与否分为:免烧砖(水泥砖)和烧结砖(红砖)。

轻质砖隔墙-龙建-室内轻质砖隔墙由意象空间装饰材料(武汉)有限公司提供。轻质砖隔墙-龙建-室内轻质砖隔墙是意象空间装饰材料(武汉)有限公司(longjian.tz1288.com)升级推出的,以上图片和信息仅供参考,如了解详情,请您拨打本页面或图片上的联系电话,业务联系人:石经理。