

鄂州轻质砖隔墙 轻质砖隔墙厂家 龙建

产品名称	鄂州轻质砖隔墙 轻质砖隔墙厂家 龙建
公司名称	意象空间装饰材料（武汉）有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	武汉市黄陂区武湖工业园区
联系电话	18327042966

产品详情

轻质砖隔墙广泛用于工业用房、办公写字楼、学校、医院、宾馆、酒店、商城、超市、别墅、公寓、仓库等。我们本着“集思精作，轻质砖隔墙价格，求实重誉”的经营方针是，轻质砖隔墙厂家，逐步优化各项管理，加快建设步伐，为开发出更多新型建筑材而不懈努力。

标准砖的规格为240mm × 115mm × 53mm，包括10mm厚灰缝，其长宽厚之比为4:2:1。标准砖砌筑墙体时以砖宽度的倍数（115mm+10mm=125mm）为模数，与中国现行《建筑模数协调统一标准》中的基本模数M=100mm不协调，这是由于砖尺寸的确定时间要早于模数协调的确定时间。

轻质砖隔墙广泛用于工业用房、办公写字楼、学校、医院、宾馆、酒店、商城、超市、别墅、公寓、仓库等。我们本着“集思精作，加气砖轻质隔墙，求实重誉”的经营方针是，逐步优化各项管理，鄂州轻质砖隔墙，加快建设步伐，为开发出更多新型建筑材而不懈努力。

1.粉煤灰

粉煤灰是本产品的核心原料，也是加气混凝土硅铝成分的主要来源。应符合（JC409-91）标准。

2.砂

砂是本产品的核心原料。要求：无杂质（树皮，草根等），碳酸钙物（珊瑚，贝壳等）小于10%。应符合（JC/T622-1996）标准。

3.水泥

水泥是粉煤灰加气混凝土强度的主要来源。它为加气混凝土提供了主要的钙质材料。适用于生产粉煤灰加气混凝土的水泥，主要应以水泥的品种和标号两个方面选择。在生产中首先应该选用52.5级普通硅酸盐水泥。在一般情况下，为降低生产成本，宜选用42.5级普通硅酸盐水泥为好。

轻质砖隔墙广泛用于工业用房、办公写字楼、学校、医院、宾馆、酒店、商城、超市、别墅、公寓、仓库等。我们本着“集思精作，求实重誉”的经营方针是，逐步优化各项管理，加快建设步伐，为开发出更多新型建筑材而不懈努力。

1、按材质分：粘土砖、页岩砖、煤矸石砖、粉煤灰砖、灰砂砖、混凝土砖等。2、按孔洞率分：实心砖（无孔洞或孔洞小于25%的砖）、多孔砖（孔洞率等于或大于25%，孔的尺寸小而数量多的砖，常用于承重部位，强度等级较高。）3、空心砖（孔洞率等于或大于40%，孔的尺寸大而数量少的砖，常用于非承重部位，强度等级偏低。）4、按生产工艺分：烧结砖（经焙烧而成的砖）、蒸压砖、蒸养砖。5、按烧结与否分为：免烧砖（水泥砖）和烧结砖（红砖）。

鄂州轻质砖隔墙-轻质砖隔墙厂家-龙建(推荐商家)由意象空间装饰材料（武汉）有限公司提供。鄂州轻质砖隔墙-轻质砖隔墙厂家-龙建(推荐商家)是意象空间装饰材料（武汉）有限公司（longjian.tz1288.com）升级推出的，以上图片和信息仅供参考，如了解详情,请您拨打本页面或图片上的联系电话，业务联系人：石经理。