

供应湖南汽车配件清洗机，汽车零件除油清洗机

| | |
|------|--------------------------------|
| 产品名称 | 供应湖南汽车配件清洗机，汽车零件除油清洗机 |
| 公司名称 | 江门市恒泰清洗设备有限公司 |
| 价格 | 8470.00/台 |
| 规格参数 | 品牌:恒泰 型号:HT-5365 产地:广东江门 |
| 公司地址 | 江门市鹤山市共和镇共建路201号A座 |
| 联系电话 | 0750-8308190 17670653698 |

产品详情

供应湖南汽车配件清洗机，汽车零件除油清洗机

汽车零部件超声波清洗机

超声波清洗机是利用高于20KHZ的超音频信号，通过换能器转换成高频机械振荡而传入清洗液中，超声波在清洗液中疏密相间在向前辐射，使液体流动并产生数以万计的微小气泡，这些气泡是在超声波纵向传播成的负压形成生长，而在正负压区迅速合（熄灭）。这些微小气泡的形成、生长，迅速闭合称为空化现象。在空化现象中这些气泡闭合时形成超过1000个大气压的瞬间高压，伴随着不断产生的瞬时高压就象一连串小爆炸不断在轰击物体表面，使物体在表面及缝隙之中的油脂污垢迅速被剥落，达到迅速清洗效果。

汽车零部件超声波清洗机该设备由以下部分组成：

本设备由PLC可编程器自动控制清洗，设备生产主线由2个超声波溶液清洗脱脂槽、3个超声纯水漂洗槽与1个漂洗槽及1个纯水慢拉脱水槽、热风净化隧道干燥系统组成，共7个槽位。在超声溶剂槽中，利用超声波强劲的渗透力冲击工件表面并结合溶剂的除油去污能力，使紧附在工件表面的油污迅速脱落，清洗、漂洗、脱水及高效过滤热风干燥使之达到高洁净度要求，从而达到洗净目的，彻底清洗工件。

汽车零部件超声波清洗机作业流程：

装有产品的洗篮放置自动入料台上，由PLC控制进料系统定位再通过提升机构、平移机构的配合龙门机械手依次送入各工序段，对工件进行各工序段的清洗、漂洗、脱水、干燥完成后，通过传动，自动将洗篮送出，人工卸下洗篮，即完成整个清洗过程。整机清洗部分为全封闭结构，装有可拆卸的观察检修门。设备配电设施为独立的电控柜放置进料口位置。经多年的设计制造经验证明，结构合理，并配有超纯水设备作为清洗水源是理想高洁净度清洗专用设备。

汽车零部件超声波清洗机工作流程：

上料 1、工艺槽 2、超声波药剂清洗 3、超声波药剂清洗 4、超声波 DI 水清洗 5、超声波 DI 水漂洗 6、超声波 DI 水漂洗 7、DI 水慢拉脱水 8、干燥 9、干燥 10、干燥 11、干燥 9 下料

汽车零部件超声波清洗机清洗工件：

新能源汽车电池壳、铝件、精密金属镀膜前清洗等

汽车零部件超声波清洗机使用能源：

电源：三相五线制380V/50Hz，总功率约：120KW 平均耗电电量：50KW

机器采用省电节能方式进行工作

清洗篮尺寸：清洗篮有效尺寸为：1100*550*950。内装用户挂具。

设备外型尺寸约：12500*2600*3500 长*宽*高（长*宽*高）mm

内槽尺寸：1200*750*1200（长*宽*高）mm 有效清洗高度为1000mm