

双层百叶铝合金风口 铭鸿风口 西藏铝合金风口

产品名称	双层百叶铝合金风口 铭鸿风口 西藏铝合金风口
公司名称	天津铭鸿风口厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津东丽区机场货运路5号
联系电话	18722026217

产品详情

【铭鸿风口厂向您推荐产品--铝合金风口】

设计要求

墙上独立安装的防火阀（排烟阀），外立面应配铝合金百叶风口，如墙体厚度大于防火阀（排烟阀）厚度时，防火阀（排烟阀）靠外侧安装，紧贴外侧百叶风口，可直接在气流出口端接出风弯管，如墙体厚度小于风筒长度时，风机多出部分应在室内侧。铝合金风口应紧贴墙面，西藏铝合金风口，表面平整、不变形。

【铭鸿风口厂向您推荐产品--铝合金风口】

风口安装底标高7.50m，风管标高9.00m左右。车间由于经常性局部区域使用，铝合金风口批发，为了节能，笔者采用主要支管上设电动阀门，控制区域开启，球形喷口风口支管上安装定风量阀，双层百叶铝合金风口，锁定风口风量，避免支风管风量变化引起管路间不平衡。旋流风口常开，负责走道并兼顾整个空间空调；球形喷口为所在区域提供岗位送风，满足工人工作点位局部区域的环境温度。

【铭鸿风口厂向您推荐产品--铝合金风口】

现场会检：

调试人员要会同设计、施工和建设单位，对已安装好的系统进行现场验收。

引编制调试方案：

调试方案内容包括调试的目的要求、进度、程序、方法、安全措施、仪器仪表的配套及人员安排等，调试方案要报送专业监理工程师审核批准；调试结束后，必须提供完整的调试资料和报告。

双层百叶铝合金风口-铭鸿风口-西藏铝合金风口由天津铭鸿风口厂提供。天津铭鸿风口厂（www.mhfk.com）位于天津东丽区机场货运路5号。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前铭鸿风口在管道辅助材料中享有良好的声誉。铭鸿风口取得商盟认证，我们的服务和管理水平也达到了一个新的高度。铭鸿风口全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。