

环鑫机械稳固 油墨分散机新升级 分散机

产品名称	环鑫机械稳固 油墨分散机新升级 分散机
公司名称	东莞市环鑫机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市清溪镇葵清路180号2号楼101室
联系电话	13712225335 13712225335

产品详情

分散机

环鑫牌的分散机的优点：的吸入系统，吞吐量大，简单而坚稳的设计，自动调节固体和液体的供应，不需要额外的配料装置；封闭系统，防止灰尘和溶剂的排放；润湿颗粒，从而防止结块的形成；包卸料，不损失原料，大大缩短了生产时间；通过更有效的碎裂原料，减少原料的添加；紧凑的生产方法。与接触物料的部件为不锈钢材质制作。分散机的应用领域1、食品行业:淀粉，奶粉，分散机，蛋黄酱等2、化工行业：颜料、胶质、树脂、黄原胶，碳酸钙悬浮液、染料、氧化铝悬浮液，石英砂粉等3、纳米材料：高粘度流体等分散机以油漆涂料加工物料所需的技术参数，应用变频技术和光电传感技术实现了工作时间、工作转速以及启动、停止的控制；具有运转安全可靠、操作方便、噪音低等显著特点。传动控制系统由高品质变调速器以及光电传感器等控制元件组成，运转时间、运转速度调整方便，传动可靠，但是运转应在本设备的允许范围内调整。

分散机

东莞环鑫机械限公司的HFS系列分散机用途广泛，移动方便，操作简单，对场地无要求等优点。HFS系列分散机就是、快速、均匀地将一个相或多个相(液体、固体、气体)进入到另一互不相溶的连续相(通常液体)的过程。而在通常情况下各个相是互不相溶的。当外部能量输入时，两种物料重组成为均一相。由于转子高速旋转所产生的高切线速度和高频机械效应带来的强劲动能，使物料在定、转子狭窄的间隙中受到强烈的机械及液力剪切、离心挤压、液层摩擦、撞击撕裂和湍流等综合作用，形成悬浮液（固/液），乳液（液体/液

体)和泡沫(气体/液体)。从而使不相溶的固相、液相、气相在相应成熟工艺和适量添加剂的共同作用下,瞬间均匀精细的分散乳化,经过高频的循环往复,终得到稳定的高品质产品。HFS系列分散机工作特点1 强劲的离心力将物料从径向甩入定、转子之间狭窄精密的间隙中,同时受到离心挤压、液层摩擦、液力撞击等综合作用力,物料被初步分散。2 分散机高速旋转的转子产生至少15m/s以上的线速度,涂料分散机,物料在强烈的液力剪切、液层磨擦、撕裂碰撞等作用下被充分分散破碎,同时通过定子槽高速射出。3 分散机物料不断地从径向高速射出,在物料本身和容器壁的阻力下改变流向,与此同时在转子区产生的上、下轴向抽吸力的作用下,又形成上、下两股强烈的翻动紊流。物料经过数次循环,终完成分散过程。

地坪漆分散机

环鑫HFS系列高速分散分散机可用于地坪漆的搅拌,也可称地坪漆分散机。分散机广泛应用于液体及液固混合物料的搅拌,是分散、溶解、乳化物料的设备,适用于涂料、油漆、油墨、染料、颜料、造纸、胶粘剂等化工产品。地坪漆分散机特点:变频调速,搅拌速度自由设定,油墨分散机新升级,用中、高速搅拌,分散可使物为迅速溶解,颗粒变小;地坪漆分散机根据需要可选装防爆式电机,安全可靠,操作维护简单;生产连续性强,对物料可进行快速分散和溶解,生产,运转平稳,安装简便;针对不同物料的粘度及处理量,有不同的功率及型号,耗能少,污染小。地坪漆分散机采用国标不锈钢材料制作,先进技术设计,机器结构合理,各部分结构紧凑,方便实用。分散盘型平盘锯齿式,搅拌更快速、均匀。外观采用高质量纹漆,果汁分散机改良版,让外形更加美观,更显档次;内部选上等材料,质量结构非常牢固,经久耐用。

环鑫机械稳固(图)-油墨分散机新升级-分散机由东莞市环鑫机械有限公司提供。环鑫机械稳固(图)-油墨分散机新升级-分散机是东莞市环鑫机械有限公司(www.huanxjx.com)升级推出的,以上图片和信息仅供参考,如了解详情,请您拨打本页面或图片上的联系电话,业务联系人:张小姐。