

# 三亚空调 海口创美机电 三菱重工空调专卖店

产品名称	三亚空调 海口创美机电 三菱重工空调专卖店
公司名称	海南创美机电工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	海口市龙华区城西镇椰海大道361号海口林安国际商贸城18栋128号
联系电话	13907557400 13907557400

## 产品详情

### 空调一级能效和三级能效耗电量有多大区别空调

夏天到了在选购空调时我们时常问销售人员一个问题：“空调一级能效和三级能效有什么区别呢？耗电量怎么样？”在选购空调的时候销售人员常讲空调一级能效比三级能效更省电，那么事实究竟是怎样的呢？一般空调的能效就是指额定制冷量和额定功耗的比值，一般也说一级能效肯定是不三级能效更加省电的，但是到底能帮我们省下多少的电呢？

其实空调一级能效和三级能效主要区别体现在能耗上，一级能效和三级能效用电能耗的差距一小时大概在0.1度左右。举个例子：制冷量为2600w的定频空调，一级能效的能效比为3.6，三菱重工空调专卖店，三级能效的能效比为3.2，通过下面这个公式计算可得出。一级能效空调的制冷功率为 $2600/3.6=722.2w$ ；三级能效空调的制冷功率为 $2600/3.2=812.5w$ 。同理若是两者运行时间都以一个小时计算，三菱重工空调，则三级能效空调比一级能效空调多用 $0.8125-0.7222=0.0903$ 度 0.1度。

### 安装及日常维护方面

我们知道传统空调因为结构简单，管件的接口少，所以可靠性较高，一般用个十年八年都不会出现什么问题。而风管机和他类似，区别就是风管机内部的滤网需要经常清洁，这点比传统的空调相比，还是稍显麻烦。

中央空调，是多个室内机连接一台室外机，管线会更长，接口更多，所以对于安装的要求较高。传统火焊连接十分考验师傅的安装手艺，三亚空调，且弊端较多，如焊渣进入管道内、焊液使管道壁变窄，保温层老化等问题，无火安装工艺有效解决了传统安装工艺的痛点。

事实上，三菱空调，常见空调分为蒸发型和吸收型两种。

绝大多数场合使用的是蒸发型，利用冷媒在高压下液化放热，低压下蒸发吸热的原理运输热量；

但某些特殊场合使用的是吸收型，利用冷媒在高温低压下蒸发水浓缩放热，低温常压下吸收水稀释吸热的原理运输热量。

后者需要提供热源，通常用于回收废热制冷，虽然效率较低，但装机容量可以很大，无噪音。

前者仅仅需要提供动力，用于普通场合，虽然效率较高，但装机容量比较受限制，运行有噪音。

三亚空调-海口创美机电-三菱重工空调专卖店由海南创美机电工程有限公司提供。海南创美机电工程有限公司（[www.hncmkt.com](http://www.hncmkt.com)）是海南海口,中央空调的企业，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在创美机电领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创创美机电更加美好的未来。