

拉链波浪片振动盘、 拉链波浪片震动盘

产品名称	拉链波浪片振动盘、 拉链波浪片震动盘
公司名称	泉州市丰泽区锦龙电子销售部
价格	2500.00/套
规格参数	品牌:锦龙 类型:拉链波浪片振动盘、 拉链波浪片震动盘 型号:DPZ-LTP
公司地址	福建省泉州市丰泽区北峰博东路189号潭尾粮库内
联系电话	86 0595 22779338 13808521338

产品详情

品牌	锦龙	类型	拉链波浪片振动盘、 拉链波浪片震动盘
型号	DPZ-LTP	功率	218 (W)
振幅	25/50	底盘尺寸	250- 350 (mm)
适用范围	可对产品作水平方向翻转 输送	产品认证	按GB标准生产

自动送料振动盘主要由料斗、底盘、控制器、直线送料器等配套组成。自动送料振动盘的料斗下面有个脉冲电磁铁，可以使料斗垂直方向振动，由于弹簧片的倾斜，使料斗绕其垂直轴做扭摆振动。料斗内零件，由于受到这种振动，而沿螺旋轨道上升，直到送到出料口。

型号: dpz-ltp 名称: 圆锥体水平翻转送料器 规格: 250- 350 应用特点: 可对产品作水平方向翻转输送

震动盘常见故障及排除方法有以下几点：一．接通电源后不振动要检查电气控制器保险丝是否熔断电气元件是否松动插头插座是否接触不良．如果是输送速度达不到要求又要注意以下三点；

1．检查紧固弹性元件的螺丝钉是否松动． 2．弹簧片是否断裂． 3．电磁间隙是否过于大正常间隙对应小型振动盘的电磁铁与衔铁的间距在 0．5 mm至 1．2 mm范围内．铁心与衔铁工作面不平行度不大于 0．02 mm．二．电磁铁线圈温度偏高或烧毁线圈有 2 点：

- 1．电磁与衔铁之间间隔过大线圈容易烧毁．
- 2．适应于全波振动的电磁铁如果用于半波电源会出现温度偏高